

Super-Fix Cilindrische Bevestiging 01-638

Artikelnummer:	1616001
Materiaal:	Methacrylatester
Kleur:	Groen
Dichtheid (25°C):	1,10 g/cm ³
Viscositeit (25°C):	1500/2500 mPa.s
Temperatuurbestendigheid:	-55°C tot 150°C
Trek- afschuifsterkte (DIN 54452):	25-30 N/mm ²
Sterkteklasse (DIN 30661):	3
Losbreekmoment MLB (DIN en ISO 10964):	30-40 Nm
Maximaal schroefdraad:	M36
Handvast:	10 minuten
Werksterkte:	1-3 uur
Eindsterkte:	12 uur
Maximale opvulcapaciteit:	0,20mm
Dampdruk:	<3mbar
Vlampunt:	>100°C
Bewaartijd:	24 maanden

Verwerkingsrichtlijnen:

Reinig de te verbinden delen met de Super-Fix Cleaner. Breng voldoende lijm aan en monteer.

Onmiddellijke montage is niet nodig, aangezien het materiaal pas reageert nadat de delen zijn samengevoegd.

Anaerobe vloeibare lijmen reageren niet met metaal-kunststof combinaties.

Eigenschappen:

- Snelle uitharding
- Bestand tegen veel chemische stoffen
- Zeer hoge sterkte, zelfs op licht geoliede verbindingdelen
- Lage viscositeit met zeer goed capillair effect
- Gemiddelde en hoge viscositeit voor lagers en bussen

Dit zijn gemiddelde waarden. De informatie over dit product werd door ons met zorg opgesteld en dient alleen ter kennisname. Wij zijn niet aansprakelijk.

De gegevens in dit product zijn naar ons beste vermogen opgesteld en dienen uitsluitend en alleen als informatie. Een aanspraak hierop is derhalve uitgesloten. Voor gebruik moet u zelf uitvoerig testen doen, dit technische gegevensblad probeert u daarbij te helpen. De verantwoordelijkheid voor eventueel gebruik van beschermende veiligheidsproducten ligt bij de gebruiker. Veiligheidsbladen voor alle producten zijn op aanvraag beschikbaar.