

Industriële draaibank CU 800 ... VAC – CU 800x1500 VAC ...



Omschrijving

Huvema's programma van zeer robuuste Europese draaibanken. Deze draaibanken zijn perfect voor alle industriële toepassingen, zijn volledig afgeschermd en uitgerust met variabel toerental. Gebruikers van deze machines zijn zéér enthousiast!

Kenmerken

- doorlaat \varnothing 155mm
- variabel toerental, 3 stappen
- ijlgang middels joystick
- beschermkappen
- halogeen machineverlichting
- koelinstallatie

	CU 800x1500 VAC	CU 800x3000 VAC
	Art.nr. 306027	Art.nr. 306028
Afstand tussen centers	1500 mm	3000 mm
Gewicht	6000 kg	8100 kg
Merk	Huvema Machine tools	Huvema Machine tools
	CU 800x4000 VAC	CU 800x5000 VAC
	Art.nr. 306029	Art.nr. 306030
Afstand tussen centers	4000 mm	5000 mm
Gewicht	8000 kg	9500 kg
Merk	Huvema Machine tools	Huvema Machine tools
	CU 800x6000 VAC	
	Art.nr. 306031	
Afstand tussen centers	6000 mm	
Gewicht	10100 kg	
Merk	Huvema Machine tools	

Algemene specificaties

- ✓ Draaidiameter over bed: 890 mm
- ✓ Draaidiameter over support: 490 mm
- ✓ Dwarsverplaatsing support: 525 mm
- ✓ Verplaatsing beitelsupport: 270 mm
- ✓ Draaidiameter in zak: 1050 mm
- ✓ Bedbreedte: 700 mm
- ✓ Losse kop: MK6
- ✓ Diameter pinole: 125 mm
- ✓ Doorlaat hoofdas: 155 mm
- ✓ Draadsnijden metrisch: 0,5 – 480 mm
- ✓ Draadsnijden Whitworth: 0,0625 – 60 TPI
- ✓ Draadsnijden module: 0,125 – 120 module
- ✓ Draadsnijden pitch: 0,25 – 240 dP
- ✓ Aantal draadsnijdingen: 80
- ✓ Opname hoofdas inw./uitw.: DIN 55027, gr.15 mm
- ✓ Verplaatsing pinole: 250 mm
- ✓ Voedingsbereik langs: 0,032 – 38,9 mm/omw
- ✓ Voedingsbereik dwars: 0,016 – 19,45 mm/omw
- ✓ Aantal voedingen: 160
- ✓ Centerhoogte: 400 mm
- ✓ Toerentallen spindel: 3,7-1000 omw/min
- ✓ Vermogen hoofdmotor: 30 kW
- ✓ Voltage: 400 V

Accessoire optioneel



Set snelwisselbeitelhouders SWBH SET ...
SWBH SET C 20121004



Newall DRO set
Newall DRO-2 322900



Website CU 800x1500 VAC