

TECHNICAL DATASHEET

4tecx handschoenen PU zwart



Art.nr.	Kleur	Maat	Minimale besteleenheid	EAN-Code
4054800118	Zwart	9 / L	120 zakken	8715883030496
4054800131	Zwart	10 / XL	120 zakken	8715883030502
4054800144	Zwart	11 / XXL	120 zakken	8715883030519

Handschoenen met zwarte PU coating en zwart Polyester naadloze liner (13 gauge)



Verklaring van de pictogrammen op de handschoen

Dit product is in overeenstemming met en gemarkeerd conform de bepalingen van Verordening 2016/425 met betrekking tot (Cat II) persoonlijke beschermingsmiddelen na beoordeling volgens de normen EN388:2016 en EN420:2003+A1:2009

EN420:2003+A1:2009 Beschermende handschoenen – Algemene eisen en beproevingsmethoden

Eigenschappen	
Coating	PU
Liner	Polyester
Manchet	Elastisch manchet

Maattabel	9 / L	10 / XL	11 / XXL
Totale lengte handschoen (mm)	250	260	270
Diameter van de hand (A) (mm)	229	254	279
Lengte van de hand (B) (mm)	192	204	215
Boordkleur			

Dexterity	1	2	3	4	5
Manipulatiegeschiktheid					X

EN388:2016 – Beschermende handschoen tegen mechanische gevaren

EN388*	Level 1	Level 2	Level 3	Level 4	Level 5
Weerstand tegen schuren (cycli)	100	500	2000	8000	
Weerstand tegen snijden – Couptest (index)	1,2	2,5	5,0	10,0	20,0
Weerstand tegen scheuren (Newton)	10	25	50	75	
Weerstand tegen puncties (Newton)	20	60	100	150	

EN ISO 13997*	Level A	Level B	Level C	Level D	Level E	Level F
Weerstand tegen snijden	2	5	10	15	22	30

*De testen zijn uitgevoerd op de palm van de handschoen. "X" geeft aan dat de testmethode niet geschikt lijkt te zijn voor het ontwerp van de handschoen.

Kenmerken en voordelen
Comfortabel
Goede grip
Hoge vingergevoeligheid
Flexibel
Naadloos gebreide handschoen

Toepassingen
Assemblage
Automotive
Installatietechniek
Industrie
Transport & logistiek

Gebruik:

Deze handschoenen zijn alleen ontworpen om tegen mechanische gevaren te beschermen en bieden geen bescherming tegen chemische, elektrische en thermische risico's. Beoordeel de aanwezige (rest) risico's om te bepalen of de handschoenen geschikt zijn voor het beoogde gebruik. Niet gebruiken bij risico's op verstrikking met bewegende machines en/of bewegende machineonderdelen. De prestaties hebben alleen betrekking op het gecoate oppervlak. Controleer de handschoenen vóór gebruik op defecten of onvolkomenheden. Draag de handschoenen niet wanneer ze beschadigd, vies of versleten zijn, omdat dit de huid kan irriteren/infecteren en/of huidontstekingen kan veroorzaken. Mocht dit zich voordoen raadpleeg dan de (bedrijf)arts. De handschoenen aantrekken over droge en schone handen. Sommige handschoenen kunnen bestanddelen bevatten die allergische reacties veroorzaken (bij mensen met bepaalde allergieën).

Gezondheidsinformatie

De materialen van de handschoenen voldoen aan de CE gezondheidsnormen.

Onderhoud:

Aangeraden wordt om de handschoenen na gebruik schoon te maken met een wegwerpdoek. Als men de handschoenen later opnieuw wil gebruiken moeten ze zo opgeborgen worden dat de binnen-voering makkelijk kan drogen. De handschoenen kunnen niet gewassen worden. Gewassen handschoenen kunnen niet dezelfde prestatieniveaus hebben als die welke zijn aangegeven op de handschoen.

**Opslag:**

Bewaar de handschoenen – eventueel nadat ze opgedroogd zijn – in de originele verpakking op een koele donkere en droge plaats en vermijd contact met zonlicht. Stel de handschoenen niet bloot aan ozon- of ontstekingsbronnen.

TECHNICAL DATASHEET**4tecx gloves PU Black**

Art.nr.	Color	Size	Minimum orderunit	EAN-Code
4054800118	Black	9 / L	120 bags	8715883030496
4054800131	Black	10 / XL	120 bags	8715883030502
4054800144	Black	11 / XXL	120 bags	8715883030519

Gloves with black PU coating and black polyester seamless liner (13 gauge)



EN388:2016



4121X

Explanation of the pictograms

This product meets the requirements and is marked according Regulation 2016/425 concerning (Cat II) personal protective equipment after assessment in accordance standards EN388:2016 and EN420:2003+A1:2009

EN420:2003+A1:2009 Protective Gloves – General requirements and test methods

Compilation	
Coating	PU
Liner	Polyester
Cuff	Elastic cuff

Size range	9 / L	10 / XL	11 / XXL
Total glove length (mm)	250	260	270
Hand diameter (A) (mm)	229	254	279
Hand length(B) (mm)	192	204	215
Overlock color			

Dexterity	1	2	3	4	5
					X

EN388:2016 protective glove against mechanical hazards.

EN388*	Level 1	Level 2	Level 3	Level 4	Level 5
Abrasion resistance (cycles)	100	500	2000	8000	
Cut resistance – Coup test (Index)	1,2	2,5	5,0	10,0	20,0
Tear resistance (Newton)	10	25	50	75	
Puncture resistance (Newton)	20	60	100	150	

EN ISO 13997*	Level A	Level B	Level C	Level D	Level E	Level F
Cut resistance	2	5	10	15	22	30

*The tests are carried out on the palm of the glove. "X" indicates that the test method does not appear to be suitable for the design of the glove.

Characteristics
Comfort
Good grip
High dexterity
Flexibility
Seamless knitted glove

Applications
Assembly
Automotive
Installation
Industry
Transport & Logistics

Use:

These gloves are only designed to protect the hands against mechanical hazards and do not provide protection against chemical, electrical and thermal hazards. Assess the (residual) risks present to determine whether the gloves are suitable for the intended use. Do not use with moving machinery and/or moving machine parts. The performance only relates to the coated surface. Check the gloves before use for defects or imperfections. Do not wear the gloves when damaged, dirty or worn, as this may irritate/infect the skin and/or cause skin inflammations. If this occurs please consult the (company) doctor. Put the gloves on dry and clean hands. Some gloves may contain substances that can cause allergic reactions (for people with certain allergies).

Health information

The materials of the gloves meet the CE health standards.

Maintenance:

It is recommended to clean the gloves with a disposable cloth after use. If you want to use the gloves again later, they must be stored, in such a way the inner lining can dry easily. The gloves cannot be washed. Washed gloves may not have the same performance levels as those indicated on the glove.

**Storage:**

Keep the gloves in the original packaging in a cool, dark and dry place and avoid contact with sunlight. Do not expose the gloves to heat, flame and sources of ozone.