



05000A Motor Oil 10W-40 Premium Synthetic Diesel

Version du document: 30 aug. 2020



Description

Cette huile moteur diesel synthétique premium est une huile moteur totalement synthétique. Elle offre une protection supérieure pour la majorité des moteurs diesel Euro 4, Euro 5 et le moteur à hautes performances Scania Euro 6. Cette huile moteur est recommandée pour un large éventail de moteurs qui fonctionnent dans des conditions sévères dans la circulation routière, le terrassement et le secteur agricole. Cette huile aux « intervalles de vidange allongés » est spécialement développée pour les moteurs Scania qui exigent la spécification LDF-3.

Selon les spécifications de

ACEA E4 / E7
API CI-4
Cummins CES 20072
DAF Extended drain
Deutz DQC III-10
MAN M 3277
MB-Approval 228.5
MTU Type 3
Mack EO-N
Renault RD-2 / RLD / RLD-2 / RXD
Scania LDF-2 / LDF-3
Volvo VDS-3

Unités d'emballage

ART. N°	VOLUME	ARTICLES PAR UNITÉ	ARTICLES PAR PALETTE
05001A	1 L	6	450
05005A	5 L	4	112
05020A	20 L	1	30
05060A	60 L	1	12
05205A	205 L	1	2
05999A	1000 L	1	-
P05000A	1 L	1	-

Analyses standard

TEST	VALEUR	
Viscosity	10W-40	
SAE	10W-40	
Density à 15 °Celsius	0.870	kg/l
Kinematic Viscosity à 40 °Celsius	86.3	mm ² /s
Kinematic Viscosity à 100 °Celsius	13.3	mm ² /s
Viscosity Index	155	
Flashpoint COC	220	°C
Pourpoint	-39	°C
Total Base Number	16.1	mgKOH/g

These characteristics are typical of current production. Variations in these characteristics may occur.