



Kerafix® Kerabrand

PRODUKTBESCHRIJVING EN TOEPASSINGSGEBIED

Product dat bij temperaturen tussen 190°C en 600°C uitzet. In geval van brand vervullen de anorganische, niet brandbare grondstoffen een belangrijke afdichtende functie tegen vuur en brandgas. Tot de toepassingen behoren brand- en rookblokkeringen bij branddeuren en beglazing, veiligheidskleppen in transport- en vervoersystemen. Dilatatievoegen voor plafondconstructies en afdichtingen en kabelgoten.

Vergunning voor type 10943:

Z-19.1 1-619 Duits Instituut Voor Bouwtechniek, Berlijn

Verschillende componentvergunningen zijn momenteel aangevraagd en in behandeling.

GRONDSTOF

Anorganisch bestanddeel steenwol	ca. 45%
Expansiemateriaal:	koolstof: ca. 40%
Binderaandeel:	ca. 15%

PAPIEREIGENSCHAPPEN

Bindertype:	acrylaat/latex binderaandeel: 15%
Sterkte:	N/mm 0,8

GELEVERDE PRODUCTEN

Productnummer	10943
Gehalte aan:	
Expansiemateriaal	ca. 40%
Expansie:	tot ca. 8:1
Densiteit	ca. 260 kg/m
Kleur:	middelgrijs

GELEVERDE VORM

rollen, stroken, platen met en zonder cachering (PVC, zelfklevende folie)

DIKTE

1 - 4 mm

Deze technische informatie komt overeen met de momentele stand van onze ervaring. De beschreven toepassingen houden natuurlijk geen rekening met de specifieke omstandigheden van geval tot geval en er wordt daarom geen vrijwaring voor geboden. Vrijwaring en aansprakelijkheid richten zich naar onze algemene voorwaarden.