

Productinformatie

49 21 A31

Precisie-borgveertang

Voor buitenringen op assen

DIN 5254 B



MM \varnothing \angle 90°



- Zeer belastbaar vooral bij langdurig gebruik (gaat tot 10 x langer mee t.o.v. de gewone borgveertangen)
- Met ingezette punten voor veilig werken
- Grote contactvlakken bij de punten: geen verdraaiing van de ringen, eenvoudige montage
- Precies, soepel lopend geschroefd scharnier
- Openingsveer ligt in het scharnier, voor verlies gewaarborgd
- Grepen bekleed met anti-slip kunststof
- Gebogen punten
- Ingezette punten uit hardgetrokken en speciaal veredeld verenstaal
- Behuizing: chroom-vanadium-elektrostaal, gesmeed, oliegehard

| | |
|-------------|---------------------------------|
| Artikel-nr. | 49 21 A31 |
| EAN | 4003773048848 |
| Tang | grijs geatramenteerd |
| Benen | met anti-slip kunststof bekleed |
| gewicht | 272 g |
| Afmetingen | 210 x 92 x 14 mm |
| Norm | DIN 5254 B |

Technische Attribute

| | |
|-------------------------------|---------------|
| Capaciteit voor asgatdiameter | Ø 40 – 100 mm |
| Type | 2 |
| Punten (diameter) | 2,3 mm |
| eCl@ss 5.1.4 | 21040301 |
| ETIM 5.0 | EC002228 |
| ETIM 6.0 | EC002228 |
| proficl@ss 6.0 | AAC470c002 |
| UNSPSC 13.1 | 27112140 |

Onder voorbehoud van technische wijzigingen en vergissingen



Inwendige openingsveer: de veer ligt beschermd in het scharnier en hindert niet bij het gebruik. De veer kan men niet bevuilen of verliezen.