



Base de fixation pigmentée, sans solvants et sans plastifiants.

Application

- Intérieur et extérieur
- Parois et autres surfaces verticales
- Base de fixation pigmentée pour supports stables, lisses, peu ou non poreux
- P. ex. sur d'anciennes couches, placoplâtres, béton lisse (intérieur uniquement)

Propriétés

- Améliore l'adhérence
- Régule la porosité
- Pigmenté
- Sans plastifiant
- Sans solvant

Champs d'application

Liant à base de : Dispersion de polymères

Teintes : Blanc (9110) et tons pastel

Conditionnement : 5 et 12,5 litres

Rendement : 4 - 6 m²/litre selon support

Densité : Env. 1,40 g/cm³

Diluant : Eau claire

Stockage : Au frais, bien fermé, à l'abri du gel et des rayons solaires

Mise en œuvre

Brosse, rouleau ou pistolet.

Appliquer une couche de fond. Selon porosité du support, diluer d'eau claire à 10 % max.

Température

Ne pas utiliser sous les +10°C, température ambiante et de surface.

Nettoyage de l'outillage : à l'eau, sitôt après.

Support

Le support doit être propre, sec, hors tension, porteur et exempt de couches instables /peau de frittage et déformations.

Éviter toute couche brillante, en réglant la dilution.

Mesures de protection

Voir fiche de sécurité.

Identifiant

Voir fiche de sécurité.

Les renseignements fournis dans la présente notice sont une description générale du produit, fondée sur nos expériences et tests, et non sur un exemple concret et des facteurs particuliers. C'est pourquoi notre responsabilité ne peut être mise en cause. Pour plus d'informations détaillées, veuillez contacter notre service Application & Technique.

La fiche de données de sécurité est diffusée via notre site www.vistapaint.fr.
8-11-2022.