



Puissant acide dégraissant et nettoyant en concentré.

Champs d'application

- Nettoyage approfondi des carrelages et faïences
- Élimination des souillures de chaux et de ciment
- Élimination du voile de ciment
- Élimination des traces d'oxydation sur certains systèmes de revêtement
- Élimination de la corrosion
- Nettoyage et élimination des pollutions anorganiques

Propriétés

- Élimine les pollutions anorganiques telles qu'oxydes de métaux, chaux, rouille, etc.
- Effet (légèrement) mordant
- Élimine algues et mousses (aussi les spores)
- Élimine les traces de chaux et efflorescences de sel sur nouvelles façades en briques
- S'adapte parfaitement aux appareils d'arrosage et de nettoyage haute pression

Descriptif

Matière première :	acide phosphorique
Valeur pH du concentré :	1
Conditionnement :	1 litre, 5 litres et 10 litres
Densité :	1,39 g/cm ³
Stockage :	Au frais, bien fermé, à l'abri du gel et des rayons solaires
Proportions moyennes :	1 litre Vista Calcimex/20 litres d'eau
Léger encrassement :	1 litre Vista Calcimex/ 30 litres d'eau
Encrassement important :	1 litre Vista Calcimex/ 10 litres d'eau
(Léger) effet mordant :	Pur

Après traitement au Vista Calcimex, neutraliser l'entièreté de la surface au moyen de Vista Viamond 704, dans une égale proportion que Vista Calcimex.

La bonne proportion dépend du type et du degré d'encrassement.

Il est conseillé de faire un test préliminaire. Diluer Vista Calcimex au maximum à 1 : 50.

Rendement (indicatif) : Env. 25 m²/litre de produit mélangé.

Application

Tampon de ponçage, balai-brosse, brosse, récurveur, éventuellement au moyen des appareils d'arrosage ou de pulvérisation ad hoc.

Support

Procéder au nettoyage à fond de toute la surface avec Vista Calcimex, et ce en frottant/récurant. L'eau bouillante augmente l'action nettoyante. Laisser agir un moment (sans laisser sécher). Répéter le frottage/récurage.

Éliminer la savonnée sale. Nettoyage final avec Vista Viamond 704 (dans la même proportion que le produit Vista Calcimex utilisé) puis rincer à grande eau (propre). Ensuite, bien laisser sécher.

L'action nettoyante et dégraissante est renforcée et accélérée par les forces mécaniques.

Pour un effet optimal, il faut laisser agir Vista Calcimex durant un certain temps, après quoi le support doit être puissamment aspergé (au jet sous haute pression).

Si ceci est impossible, répéter le frottage/récurage, puis rincer. Nettoyage final avec Vista Viamond 704 (dans la même proportion que le Vista Calcimex utilisé) puis rincer à grande eau (propre). Ensuite, bien laisser sécher.

Indications particulières

Le contrôle du nettoyage est possible en humidifiant la surface traitée à l'eau.

L'eau ne peut pas "perler". Si tel est le cas, elle révèle la persistance de résidus de cire ou de graisse. En ce cas, répéter l'opération.

Le résultat final d'un système de coating dépend fortement de la qualité du prétraitement.

D'où notre recommandation d'y prêter une attention toute particulière.

Le nettoyage final des pollutions aux silicones doit se faire au moyen d'un dissolvant spécial pour mastics silicones.

Protéger le verre, la céramique, les métaux teintés, l'aluminium anodisé et autres supports sensibles aux acides contre les éclaboussures lesquelles peuvent provoquer des taches indélébiles.

Effacer immédiatement les éclaboussures à l'eau.

Mesures de protection

Voir fiche de sécurité.

Identifiants

Voir fiche de sécurité.

Les renseignements fournis dans la présente notice sont une description générale du produit, fondée sur nos expériences et tests, et non sur un exemple concret et des facteurs particuliers. C'est pourquoi notre responsabilité ne peut être mise en cause. Pour plus d'informations détaillées, veuillez contacter notre service Application & Technique.

La fiche de données de sécurité est diffusée via notre site www.vistapaint.fr.
9-11-2022.

Une marque exclusive de VISTAPAIN[®]