

AGUAPLAST®

Reboucheur universel & enduit de finition.

Application

- Uniquement pour les situations intérieures
- Pour le remplissage de trous jusqu'à 50 mm sans rétrécissements ni fissures
- Couche de finition unie, lisse et peu absorbante. L'application d'une couche d'apprêt est donc facultative.
- S'applique sur béton, mortier de béton, béton cellulaire, blocs de béton, briques, plâtrages, cloisons sèches, panneaux de fibre, plaques de ciment
- Après ponçage, peut s'appliquer directement sur des supports lisses et non absorbants tels que les revêtements muraux (peints) en fibres de verre, d'anciennes couches de peinture, d'anciens enduits acryliques décoratifs etc.
- Ne peut pas être utilisé sur des peintures murales dissoutes par l'eau
- À utiliser comme joint de remplissage ou joint de finition, ainsi que pour le lissage voire la fixation de cloisons sèches

Propriétés

- Extrême facilité de mise en œuvre
- Se mélange facilement en une masse homogène sans grumeaux
- Facile à poncer
- Gain de temps vu la possibilité d'application mouillé sur mouillé
- Sèche vite et de façon homogène, même en couches épaisses
- Économie de peinture grâce à son absorption limitée
- Applicable à la pompe à vis
- Adhérence exceptionnelle, même sur supports peints, sauf sur les peintures murales dissoutes par l'eau
- Applicable en épaisseurs considérables
- Très bonne adhérence au niveau de la finition
- Convient à tout type de revêtement: peintures, papiers peints, mailles de fibres décoratives, papiers peints en fibre de verre (et colles y associées), produits de haute décoration, etc.
- Permet de parachever les cloisons sèches de tous niveaux de qualité de surface (Q1-Q2-Q3-Q4)*



Descriptif

<i>Teinte :</i>	Blanc
<i>Sous forme de :</i>	Fine poudre
<i>Diluant :</i>	Eau
<i>Conditionnement :</i>	Sacs de 5 kg et 20 kg Seau de 8 kg
<i>Stockage :</i>	Sous emballage fermé, à l'abri du gel, du soleil et de l'humidité, 12 mois pour le sac et le seau 36 mois
<i>Rendement :</i>	1 kg de poudre x m ² x mm d'épaisseur 300 g de poudre x m de joint
<i>Épaisseur de couche max. :</i>	50 mm
<i>Dosage :</i>	2 kg de poudre – 1 litre d'eau 2,5 parts de poudre – 1 part d'eau
<i>Délai de mise en œuvre :</i>	1 heure
<i>Classification :</i>	EN 13963 : 4B Enduit de scellement, à liant rapide, pour joints de cloisons sèches à bord rond ou semi-circulaire et cloisons sèches dont les bords sont chanfreinés à l'avance à 45°. EN 16566: G3S2Vo W0AoCoRB
<i>Liant :</i>	Résines hydrauliques et polymères solubles
<i>Densité :</i>	0,70 g/cm ³
<i>Épaisseur de grain :</i>	200 microns (fin)

Une marque exclusive de VISTAPAIN

pH : Neutre

Adhérence au papier adhésif : > 1000 gr

Classe de feu : A2, s1 do

Application

Aussitôt le produit préparé (de préférence au malaxeur) l'appliquer sans tarder. Délai d'application : environ 1 heure.

Outillage requis : truelle, spatule ou couteau inox, pompe à vis.

Nettoyage de l'outillage sitôt après, à l'eau claire.

Lorsque le produit commence à durcir, ne pas remélanger.

Température

Mise en œuvre entre 10 °C-30 °C à <70 % HR.

Séchage (+23 °C / 65 % humidité relative)

Temps de séchage : 1 heure par mm

Deuxième couche : Après 1 heure

Ou : Après séchage complet (env. 24 hres)

Repeignable : Après séchage complet (env. 24 hres)

Tous les détails précités dépendant de l'épaisseur de couche et des facteurs environnementaux que sont la température et l'humidité relative de l'air.

Support

Le support doit être stable, sec, exempt de poussières et de graisses mais pas soluble dans l'eau. Commencer par stabiliser les supports poudreux ou très poreux avec Südwest Tiefengrund.

Éliminer les parties mal adhérentes. Effacer les taches au préalable.

Indication particulière

Ne pas appliquer sur supports humides, mouillés, ou exposés en permanence à l'humidité. Traiter d'abord les parties métalliques au primaire antirouille.

Mesures de protection

Voir fiche de sécurité.

Identifiants

Voir fiche de sécurité.

Unité de conditionnement

Code art.	Emballage	Unité	Palette
70082-002	Sac 5 kg	1 x 5 kg	140 x 5 kg
70082-003	Seau 8 kg	1 x 8 kg	65 x 8 kg
70082-001	Sac 20kg	1 x 20 kg	50 x 20 kg

Les renseignements fournis dans la présente notice sont une description générale du produit, fondée sur nos expériences et tests, et non sur un exemple concret et des facteurs particuliers. C'est pourquoi notre responsabilité ne peut être mise en cause. Pour plus d'informations détaillées, veuillez contacter notre service Application & Technique.

La fiche de données de sécurité est diffusée via notre site www.vistapaint.fr.

23-3-2023.

Une marque exclusive de VISTAPAIN