



## Goldline verpakkingstape 'Low Noise'

- High Tack PP verpakkingstape met extra stevige polypropyleen film en extra dikke belijming
- Geschikt voor het langdurig sluiten van dozen
- De extra belijming zorgt voor een hoge aanvangskleefkracht en goede hechting op alle soorten karton
- Rolt gelijkmatig en geruisarm af door coronabehandeling
- Hoog rekvermogen
- Uitstekende mechanische sterkte
- Goed bestand tegen lagere temperaturen

### Technische specificaties:

Lijmsysteem:	Acryl op waterbasis
Kleefkracht:	6.5N / 25mm RVS
Drager:	32 micron BOPP (biaxiaal versterkt)
Temperatuurbereik:	60°C
Rek tot breuk in %:	160%
Met de hand scheurbaar:	Nee
Lijmresten na verwijderen:	Ja
Densiteit:	-
Liner:	-

Bestelnummer	Breedte	Lengte	Dikte	Winkelassort.	Doosinhoud	Kleur
1047BR5066	50 mm	66 m	0,06 mm	<input type="checkbox"/>	36	Bruin
1047TR5066	50 mm	66 m	0,06 mm	<input type="checkbox"/>	36	Transparant
1047BR5066W	50 mm	66 m	0,06 mm	<input checked="" type="checkbox"/>	36	Bruin
1047TR5066W	50 mm	66 m	0,06 mm	<input checked="" type="checkbox"/>	36	Transparant

### Gebruikspecificatie:

Bij het aanbrengen van de tape dient de ondergrond schoon, droog en vetvrij te zijn. Voorkom het aanraken van de open zijde van de tape omdat dit de kleefkracht nadelig kan beïnvloeden.

Alle lijmsystemen die op tapes worden gebruikt zijn drukgevoelig (niet vloeibaar). Daarom is het belangrijk de tape bij het aanbrengen stevig aan te drukken over het totale kleefoppervlak om zo voldoende verbinding op te bouwen.

### Garantie bepaling:

De specificaties in dit productblad zijn gemiddelden en bieden geen garanties. De gebruiker dient vooraf altijd zelf vast te stellen of de tape, lijm of kit geschikt is voor het beoogde doel. De houdbaarheid van tape, lijm en kit tijdens opslag is ca. 12 maanden, bij opslag op een koele en droge plaats met een gemiddelde temperatuur rond de 20°C (tenzij anders aangegeven). Tape, lijm en kit mogen tijdens opslag niet in direct contact komen met Uv-licht of andere warmtebronnen. Tape altijd goed aandrukken en alleen toepassen op schone, droge en vetvrije ondergrond. Onze leveringsvoorwaarden vind u voortaan op onze website: [www.berkleba.nl](http://www.berkleba.nl)