



Solution puissante pour isoler les taches et renforcer les surfaces poreuses. Ce produit est facile à utiliser grâce à sa formule à faible odeur sans solvant et à sa composition thixotrope.

### Champ d'application

- Enduit au silicate
- Enduit au ciment
- Enduit à la chaux et au ciment
- Béton
- Maçonnerie propre (brique absorbante)
- Plaque de plâtre
- Anciennes peintures murales
- Intérieur et extérieur

### Propriétés

- Primer isolant
- À faible odeur
- Sans solvants
- Applicable pur ou dilué
- Renforcement en profondeur et en surface
- Thixotrope (structure gélifiée)
- Facile à utiliser

### Produit

<i>Base de liant :</i>	Dispersion 100 % acrylique (ultra dispersion)
<i>Teinte :</i>	Vert clair
<i>Conditionnement :</i>	1 litre, 2,5 litres, 5 litres et 10 litres
<i>Consommation :</i>	Environ 6 à 8 m <sup>2</sup> /litre, en fonction du support et de la méthode d'application
<i>Étanchéité :</i>	Environ 1,02 g/cm <sup>3</sup>
<i>Dilution :</i>	Isoler : pur (non dilué) Fixer : diluer jusqu'à un maximum de 1:3 avec de l'eau
<i>Stockage :</i>	Au frais, bien fermé, à l'abri du gel et des rayons du soleil



### Application

Pinceaux, rouleaux, projection airless, pompe à pression.

### Nettoyage des outils

Immédiatement après utilisation à l'eau claire. Ne pas déverser l'eau de rinçage dans l'évier, mais la déposer dans un point de collecte, p. ex. Clean Water Global. Éliminer le contenu et le contenant conformément à la réglementation locale/nationale.

### Température

Ne pas utiliser en dessous d'une température ambiante et de l'objet de +10 °C. Max. 80 % HR.

### Séchage (+20 °C / 60 % d'humidité relative)

Fixer :  
Recouvrable : Après env. 2 heures

Isoler :  
Recouvrable : Après env. 2 heures

Des températures plus basses et une humidité plus élevée entraînent des temps de séchage plus longs.

### Support

Le support doit être propre, sec (max. 5 %), sans tension et porteur.

### Nouvelles couches de plâtre

Vista Fixateur Isolant 2000, appliquer une couche de fond bien saturée.

Après séchage, appliquer du papier peint ou une couche de peinture au latex, de peinture acrylique, de peinture texturée ou d'enduit décoratif.

### Anciennes couches de plâtre

Vista Fixateur Isolant 2000, appliquer une couche de fond bien saturée.

Après séchage, appliquer du papier peint ou une couche de peinture au latex, de peinture acrylique, de peinture texturée ou d'enduit décoratif.

### *Anciennes peintures murales*

Nettoyer toute la surface si nécessaire.

Appliquer Vista Fixateur Isolant 2000 en couche de fond bien saturée.

Après séchage, une nouvelle peinture murale peut être appliquée.

### *Béton*

Enlever toutes les couches détachées ou tout dépôt de boue.

Vista Fixateur Isolant 2000, appliquer une couche de fond bien saturée.

Après séchage, appliquer du papier peint ou une couche de peinture au latex, de peinture acrylique, de peinture texturée ou d'enduit décoratif.

### *Maçonnerie propre (brique absorbante)*

Les joints doivent sécher à l'air libre.

Éliminer toute efflorescence de calcium et/ou de sel.

Rincer abondamment à l'eau.

Après séchage, Vista Fixateur Isolant 2000, appliquer une couche de fond bien saturée.

Après séchage, appliquer du papier peint ou une couche de peinture au latex, de peinture acrylique, de peinture texturée ou d'enduit décoratif.

### *Essences de bois et panneaux durs qui saignent*

Pré-enduire deux couches bien saturées de

Vista Fixateur Isolant 2000 non dilué. Une fois sec, la peinture acrylique peut être appliquée.

### **Indication particulière**

En cas de salissures importantes, appliquez d'abord sur une zone d'essai.

En cas d'application en extérieur, assurez-vous que la zone d'application est protégée des intempéries.

### **Mesures de protection**

Voir fiche de sécurité.

### **Caractéristiques**

Voir fiche de sécurité.

---

Les renseignements fournis dans la présente notice sont une description générale du produit, fondée sur nos expériences et tests, et non sur un exemple concret et des facteurs particuliers. C'est pourquoi notre responsabilité ne peut être mise en cause. Pour plus d'informations détaillées, veuillez contacter notre service Application & Technique.

La fiche de données de sécurité est diffusée via notre site [www.vistapaint.fr](http://www.vistapaint.fr).

19-9-2025.V1.1