


AXA HOME SECURITY

NL

Bevestigingsset D

voor enkelzijdige door en door montage AXA deurgrepen

Informatie

U bent in het bezit gekomen van een AXA kwaliteitsproduct. Voor een probleemloze montage en werking van dit product, dient u onderstaande instructies nauwgezet te volgen.

Toepassing


Deuren

Montagegereedschap (advies):

Rolmaat, (accu)boormachine, priem, potlood, boor Ø 13 mm, inbussleutel (3 en 4 mm)

Montageplaats

Enkelzijdige montage



Montagehandleiding

Inhoud verpakking

1. (2x) inbusschroef M6 ②
2. (2x) bevestigingsbus ③
3. (4x) draadbus ⑥
4. (2x) kunststof doorvoerbuis inkortbaar ⑨
5. (2x) afdekdop ⑦
- (1x) inbussleutel 3 mm
- (1x) inbussleutel 4 mm

Enkelzijdige montage met montageset D (figuur D)



Benodigd: 1x deurgreep

- 1 Bepaal de plaats van de deurgreep op de deur.
- 2 Markeer de hart op hart afstand (zie tabel montagehandleiding deurgrepen) van de gaten voor de doorvoerbuis ⑨ netjes verticaal af (figuur D).
- 3 Doorboor de markeringen met een Ø 13 mm boor.
- 3 Bepaal de dikte van de deur en kort de kunststof doorvoerbuis ⑨ in, op dezelfde dikte van de deur.
- 4 Draai de draadbussen ⑥ tot de helft in de kunststof doorvoerbuis ⑨ met een inbussleutel.
- 5 Steek de kunststof doorvoerbussen met de daarin bevestigde draadbussen in de geboorde gaten.
- 6 Monteer aan de buitenzijde van de deur de bevestigingsbussen ③ op de draadbussen ⑥.
- 7 Bevestig (indien dit nog niet gebeurd is) de afstandssteunen ⑤ aan de greep m.b.v. de bouten ④.
- 8 Plaats de deurgreep ① met de inbusschroeven ② aan de onderzijde van de afstandsteunen over de bevestigingsbussen ③ en draai de inbusschroeven vast.
- 9 Bevestig de afdekdoppen ⑦ aan de binnenzijde m.b.v de inbus sleutel in het gat van de afdekdop.

