



Une peinture d'intérieur en phase solvant, isolante et super mate, sans tension et sans odeur.

### Champ d'application

- Pour isoler les traces de nicotine et de feu (taches d'eau et de suie)
- Usage intérieur, sur des supports non appropriés aux peintures murales en phase aqueuse
- Pour la rénovation des plafonds et parois

### Propriétés

- À base de solvants
- Bonnes propriétés isolantes
- Excellent pouvoir couvrant
- Sans tension
- Sans traitement préliminaire
- Fini extra-mat
- Mise en œuvre avantageuse
- Perméable à la vapeur d'eau
- Incidence minime sur les propriétés acoustiques
- Sans aromates
- Odeur neutre

### Descriptif

Liant :	Spécial, sans tension, à base d'extraits du tall-oil
Pigment :	Dioxyde de titane rutile
Couleur :	NCS S0500-N Blanc
Conditionnement :	5 litres et 12,5 litres
Rendement :	Env. 5 m <sup>2</sup> /litre, selon support
Degré de brillance :	Super-mat
Dilution :	Südwest Diluant V21
Densité :	Env. 1,61 g/cm <sup>3</sup>
Taux de matière sèche :	DIN 53216, 77 % en poids (valeur moyenne)



Stockage : Conserver au frais, dans l'emballage bien fermé, à l'abri du gel et des rayons solaires

### Application

À la brosse, au rouleau ou au pistolet (Airmix).

Manchon fourrure à tissage serré : longueur poils 12-18 mm selon rugosité du support. En cas d'extrême rugosité, un rouleau flexible est conseillé.

### Données techniques du pulvérisateur:

Type :	Wagner Aircoat
Buse :	0.017 – 0.021
Angle de jet :	40°
Pression de travail :	180 – 200 bar
Pression d'air :	2,2 bar
Filtre du pistolet :	Blanc
Viscosité :	Non dilué à un débit d'au moins 3 l/min.; diluer à 5 % maximum

Le produit Vista BO-KH peut être teinté jusqu'à max. 3 % au moyen des Couleurs Universelles de Vista.

Nettoyage du matériel : sitôt après utilisation, avec Südwest Diluant V21.

### Température

Ne pas utiliser en dessous de +10°C (température de l'air et de l'objet). Taux d'hygrométrie : max. 85 %.

### Séchage (+20°C / 60 % taux d'humidité de l'air)

Hors poussière :	Après env. 2 hres
Manipulable :	Après env. 3-4 hres
Repeignable :	Après env. 24 hres <b>of nat-in nat</b> (avec lui-même)

Lavable :	Après env. 1 semaine
Brossable :	Après env. 2 semaines

En cas de température plus basse et de taux d'humidité plus élevé, il est conseillé d'augmenter le temps de séchage.

Technique "mouillé sur mouillé". Après environ 2,5 heures, lorsque la première couche commence à devenir mate.

**Support**

Le support doit être propre, sec, cohérent et exempt de couches instables. Il est conseillé d'appliquer 1 à 2 couches de Vista BO-KH, selon le niveau d'encrassement du support.

**Support encrassé**

Ne pas laver les traces de nicotine et de suie.  
Brosser à sec.  
Vista BO-KH peut s'appliquer directement sur le support encrassé. Les taches d'eau doivent être sèches.

**Supports pulvérulents ou très poreux**

Sur des supports poreux, appliquer 1-2 couches de Vista BO-KH. Si la surface n'offre pas un fini homogène après une première couche, en appliquer une deuxième le lendemain (24 heures).

**Supports non poreux (peinture murale)**

Appliquer une couche Vista BO-KH et répartir de façon régulière.

**Plâtre, béton, plâtrage, chaux et détrempe (peinture à la chaux)**

Appliquer directement Vista BO-KH mat Parois & Plafonds sur le support, sans traitement préliminaire.

**Panneaux de fibres, OSB, panneaux durs, sous-couches, contreplaqués, boulons avec nœuds, etc.**

Appliquer 1 à 2 couches de Vista BO-KH.  
S'il n'y a pas d'aspect uniforme après la première couche, une deuxième couche peut être appliquée le lendemain (24 heures).

**Indications particulières**

En cas d'usage professionnel pour travaux intérieurs, Vista BO-KH est soumis aux règles d'exception en matière de SST, art. 4.32 A. Par conséquent, aucune demande de dérogation ne sera nécessaire en cas d'application liée à des pollutions d'eau, de suie et de nicotine.

Bien ventiler durant l'application et le séchage.

Vista BO-KH contient un liant à base d'huile végétale, inoffensive pour l'homme et l'environnement.

Cette huile végétale dégage une légère odeur qui s'atténue avec le temps.

En repeignant ultérieurement avec une peinture en

phase aqueuse, la pollution risque de réapparaître. L'application dans les zones humides avec un risque de condensation n'est pas recommandée. Il est vivement conseillé de repeindre au moyen d'un produit sans tension.

**Mesures de protection**

Voir fiche de sécurité.

**Identifiants**

Voir fiche de sécurité.

---

Les renseignements fournis dans la présente notice sont une description générale du produit, fondée sur nos expériences et tests, et non sur un exemple concret et des facteurs particuliers. C'est pourquoi notre responsabilité ne peut être mise en cause. Pour plus d'informations détaillées, veuillez contacter notre service Application & Technique.  
La fiche de données de sécurité est diffusée via notre site [www.vistapaint.fr](http://www.vistapaint.fr).

# Vista BO-KH Technique

27-5-2021.

Fiche

Une marque exclusive de VISTAPAIN

Le exclusief merk van VISTAPAIN