



Artikel Nr: 4002

## Ultra High Bond Transparent Foam

- Zeer hoogwaardige & zeer breed toepasbare montagetape (Pure lijm zonder drager)
- O.a. ontwikkeld voor het (vrijwel onzichtbaar) verbinden van glasheldere kunststoffen zoals acrylaat, polycarbonaat, pet G etc.
- De tape blijft glashelder, ook onder invloed van UV- of halogeenlicht
- Tevens geschikt voor het maken van verbindingen tussen RVS of aluminium
- Deze professionele montage tape is geschikt voor zware afschuif, afpel- of trekbelasting
- Beschikt over een grote mate van interne sterkte
- Goede opvang van krimp- en rek in de gemaakte verbindingen, ook bij verbinding tussen verschillende materialen
- In hoge mate UV, vocht- en verouderingsbestendig
- Bestand tegen nagenoeg alle weekmakers
- Geschikt voor binnen en buiten toepassingen
- Op onregelmatige of zeer gladde oppervlakken is het raadzaam een goed hechtende primer te gebruiken, soms in combinatie met het vooraf opschuren van de ondergrond

### Technische specificaties:

Lijmsysteem:	High Performance Acrylic
Kleefkracht:	> 75N/25mm RVS. Max kleefkracht na 72 uur
Dragers:	N.v.t.
Temperatuurbereik:	-40°C / +100 (Kort 160)
Rek tot breuk in %:	800 - 900%
Met de hand scheurbaar:	Nee
Lijmresten na verwijderen:	Ja
Densiteit:	900 kg/m <sup>3</sup>
Liner:	LDPE rode liner

Bestelnummer	Breedte	Lengte	Dikte	Winkelassort.	Doosinhoud	Kleur
4002TR6331	6 mm	33 m	1 mm	<input type="checkbox"/>	25	Glashelder
4002TR101005	10 mm	10 m	0,5 mm	<input type="checkbox"/>	1	Glashelder
4002DCTR1829001	18 mm	> 2900 m	1,0 mm	<input type="checkbox"/>	5	Glashelder
4002TR103305	10 mm	33 m	0,5 mm	<input type="checkbox"/>	30	Glashelder
4002TR12101	12 mm	10 m	1,0 mm	<input type="checkbox"/>	1	Glashelder
4002TR123305	12 mm	33 m	0,5 mm	<input type="checkbox"/>	1	Glashelder
4002TR12331	12 mm	33 m	1 mm	<input type="checkbox"/>	40	Glashelder
4002TR12505W	12 mm	5 m	0,5 mm	<input checked="" type="checkbox"/>	10	Glashelder
4002TR1251W	12 mm	5 m	1,0 mm	<input checked="" type="checkbox"/>	10	Glashelder



Artikel Nr: 4002

## Ultra High Bond Transparent Foam

4002TR19505W	19 mm	5 m	0,5 mm	<input checked="" type="checkbox"/>	10	Glashelder
4002TR1951W	19 mm	5 m	1,0 mm	<input checked="" type="checkbox"/>	10	Glashelder
4002TR19101	19 mm	10 m	1,0 mm	<input type="checkbox"/>	1	Glashelder
4002TR193305	19 mm	33 m	0,5 mm	<input type="checkbox"/>	24	Glashelder
4002TR19331	19 mm	33 m	1 mm	<input type="checkbox"/>	24	Glashelder
4002DCTR12400005	12 mm	> 4000 m	0,5 mm	<input type="checkbox"/>	10	Glashelder
4002DCTR15330005	15 mm	> 3300 m	0,5 mm	<input type="checkbox"/>	10	Glashelder
4002DCTR18290005	18 mm	> 2900 m	0,5 mm	<input type="checkbox"/>	5	Glashelder
4002DCTR4413001	44 mm	> 1300 m	1 mm	<input type="checkbox"/>	2	Glashelder

### Gebruikspecificatie:

Bij het aanbrengen van de tape dient de ondergrond schoon, droog en vetvrij te zijn. Voorkom het aanraken van de open zijde van de tape omdat dit de kleefkracht nadelig kan beïnvloeden.

Alle lijmsystemen die op tapes worden gebruikt zijn drukgevoelig (niet vloeibaar). Daarom is het belangrijk de tape bij het aanbrengen stevig aan te drukken over het totale kleefoppervlak om zo voldoende verbinding op te bouwen.

### Garantie bepaling:

De specificaties in dit productblad zijn gemiddelden en bieden geen garanties. De gebruiker dient vooraf altijd zelf vast te stellen of de tape, lijm of kit geschikt is voor het beoogde doel. De houdbaarheid van tape, lijm en kit tijdens opslag is ca. 12 maanden, bij opslag op een koele en droge plaats met een gemiddelde temperatuur rond de 20°C (tenzij anders aangegeven). Tape, lijm en kit mogen tijdens opslag niet in direct contact komen met Uv-licht of andere warmtebronnen. Tape altijd goed aandrukken en alleen toepassen op schone, droge en vetvrije ondergrond. Onze leveringsvoorwaarden vind u voortaan op onze website: [www.berkleba.nl](http://www.berkleba.nl)