

Technisch Specificatieblad Ferney Group BV

Ferney Group BV
Ampèrestraat 15
1704 SM Heerhugowaard
Nederland

Datum: 1-12-2022
TSFK : 99/1516701
Rev : D
Blad : 1/2



Productnaam: Kelfort® slotenspray

Opgesteld door: S.B.	Bekrachtigd door: S.L.
----------------------	------------------------

Het product: De Kelfort® slotenspray is een uiterst actief smeermiddel voor micromechanismen. De speciale actieve substantie combineert roestbescherming, smeren, schoonmaken en vochtbescherming en conservering in één product.

De toepassing: Geschikt voor aanbevolen voor het smeren van sloten, cilinders plus veiligheidssloten, schoonmaken van olie besmeurde machineonderdelen, schijfremmen, remdelen: zoals remblokken, remschoenen, koppelingsplaten en andere precisie-instrumenten. De ideale reiniger voor de gehele industrie en reparatie- en montage werkzaamheden.

Eigenschappen:

- Geeft een langdurige bescherming tegen corrosie, smering, reiniging en vocht;
- Sterk penetrerende eigenschappen zodat alle moeilijk bereikbare plaatsen van het mechanisme gesmeerd worden.
- Verdraagzaam met alle materialen in sloten aanwezig.
- Werkt snel en duurzaam.

Leveringsvorm:

EAN-code: 1516701 => 8714678001703 (spuitbus).
1516701 => 8714678096310 (doos à 12 spuitbussen).

Inhoud verpakking: 1 spuitbus van 150 ml

Afmetingen doos: (l x b x h): 22,5 cm x 17 cm x 15 cm.

Afmetingen pallet: (l x b x h): 120 cm x 80 cm x 102 cm.

Aantal dozen op pallet: 126

Productgegevens:

Op het product staat een code met 1 letter en 5 cijfers: de eerste 2 cijfers geven de productieweek aan, de volgende 2 cijfers het batchnummer en het laatste cijfer geeft het productiejaar aan.
Bijv. Z42573: geproduceerd in week 42 van 2003 met batchnummer 57.

Houdbaarheid:

In ongeopende originele verpakking tussen +5°C en +25°, tot 24 maanden houdbaar na productie datum. En bewaard op droge plaats.

Technisch Specificatieblad Ferney Group BV

Ferney Group BV
Ampèrestraat 15
1704 SM Heerhugowaard
Nederland

Datum: 1-12-2022
TSFK : 99/1516701
Rev : D
Blad : 2/2



Productnaam: Kelfort® slotenspray

Gebruiksaanwijzing: Spuitbus goed schudden voor gebruik. Verlengbuisje aanbrengen op de spuitkop en vervolgens met korte intervallen verstuiven op de te behandelen onderdelen.
Indien bij gebruik van vervuilde delen inspuiten vanaf ca. 20cm tot vuile en vet is afgespoeld zijn. Laten drogen of met een droge doek afvegen. Bij zeer sterke vervuiling, meerdere keren behandelen.

Technische gegevens: Voor technische data raadpleeg daarvoor het productveiligheidsblad. Zie hiervoor de Kelfort website.