



33000 Hydraulic Oil HVI 15

Version du document: 16 août 2022



Description

Cette huile hydraulique HVI 15 a été spécialement développée pour les systèmes hydrauliques fortement chargés d'engins de terrassement et d'installations fixes qui doivent fonctionner sous haute pression et dans d'importantes plages de températures. En outre, cette huile convient particulièrement pour la lubrification de circulation (à l'exception des turbines), pour les pompes à vide et la lubrification générale de machines.

Important : Cette huile ne peut pas être utilisée dans des systèmes contenant des pièces argentées.

Selon les spécifications de

AFNOR NF E 48-603 HV / NF E 48-690 / NF E 48-691
DIN 51524 part 3 HVLP
Denison HF-2
Eaton Vickers I-286-S / M-2950-S
ISO 11158 HV / 6743-4 HV

Unités d'emballage

ART. N°	VOLUME	ARTICLES PAR UNITÉ	ARTICLES PAR PALETTE
33001	1 L	6	450
33005	5 L	4	112
33020	20 L	1	30
33060	60 L	1	12
33205	205 L	1	2
33999	1000 L	1	-

Analyses standard

TEST	VALEUR	
Viscosity	ISO VG 15	
Density à 15 °Celsius	0.862	kg/l
Kinematic Viscosity à 40 °Celsius	15.8	mm ² /s
Kinematic Viscosity à 100 °Celsius	4.1	mm ² /s
Viscosity Index	172	
Flashpoint COC	162	°C
Pourpoint	-45	°C
Total Acid Number	0.24	mgKOH/g

These characteristics are typical of current production. Variations in these characteristics may occur.