



## DECLARATION OF PERFORMANCE PRESTATIEVERKLARING

Uitgegeven volgens de Europese Verordening Bouwproducten (EU) 305/2011  
EN 1935:2002/AC:2003  
DoP nr. 12.678.011

- |  |  |
|--|--|
| 1. Unieke identificatiecode van het producttype  | Oxloc scharnier gegalvaniseerd staal:<br>1219.302, 1219.304  |
| 2. Type-, partij- of serienummer, dan wel een ander identificatiemiddel voor het bouwproduct, zoals voorgeschreven in artikel 11, lid 4  | Zie verpakking/productlabel.   |
| 3. Beoogd gebruik van het bouwproduct, overeenkomstig de toepasselijke geharmoniseerde technische specificatie, zoals door de fabrikant bepaald  | Ophangen van ramen en deuren.  |
| 4. Naam, geregistreeerde handelsnaam of geregistreerd handelsmerk en contactadres van de fabrikant, zoals voorgeschreven in artikel 11, lid 5  | Ferney Group BV<br>Ampèrestraat 15<br>1704 SM Heerhugowaard<br>Nederland   |
| 5. Indien van toepassing, naam en contactadres van de gemachtigde wiens mandaat de in artikel 12, lid 2 vermelde taken bestrijkt   | -  |
| 6. Het systeem of de systemen voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid van het bouwproduct, vermeld in bijlage V   | Systeem 1.   |
| 7. Indien de prestatieverklaring betrekking heeft op een bouwproduct dat onder een geharmoniseerde norm (hEn) valt   | EN 1935:2002/AC:2003.  |
| Geaccrediteerd testlaboratorium SKG nr. 0960 heeft onder Systeem 1 de volgende taken uitgevoerd: de bepaling van de productpresentaties op grond van typeonderzoek, de initiële inspectie van de productiefaciliteiten en productiecontroles in de fabriek en de permanente bewaking, beoordeling en evaluatie van de productiecontrole en als gevolg hiervan het volgende certificaat verstrekt | Certificate of Constancy of Performance<br>0960-CPR-SKG.0131.4267.08.ENG<br><br>SKG<br>Nieuwe Kanaal 9F<br>6709 PA Wageningen<br>Nederland |
| 8. Indien de prestatieverklaring betrekking heeft op een bouwproduct waarvoor een Europese technische beoordeling (ETA) is afgegeven   | Niet van toepassing.   |

## 9. Aangegeven prestatie:

<b>Essentiële kenmerken</b>	<b>Prestatie</b>	<b>Geharmoniseerde technische specificatie</b>
<b>Zelfsluitend</b>		
5.1 Initiële wrijvingskracht	< 2,0 Nm bij scharnier klasse 10.	EN 1935:2002
5.2 Statische belasting	Er is geen breuk en/of scheurvorming visueel zichtbaar. De horizontale en verticale verplaatsing liggen binnen de maximaal toegestane waarden.	
5.2.1 Vervorming onder druk		
5.2.2 Overbelasting		
5.3 Afschuifsterkte	Er is geen breuk en/of scheurvorming visueel zichtbaar.	
5.6 Scharnieren bedoeld voor gebruik in brand- en/of rookwerende deuren	Klasse 0: scharnier is niet inbraakwerend. Klasse 0: prestatie is niet bepaald.	
<b>Duurzaamheid</b>		
5.4 Duurzaamheid	Klasse 7: 200.000 testcycli.	EN 1935:2002
5.5 Corrosiewerendheid	Klasse 4: zeer hoge weerstand (240 uur).	
5.6 Gelijksortige scharnieren met gemeenschappelijke kenmerken	De prestatie van de scharnieren zoals verklaard in DoP is gelijk aan het scharnier van de initieel type goedkeuring.	
<b>Gevaarlijke stoffen</b>		
ZA.1 note 1	Het product bevat geen gevaarlijke stoffen die de maximale hoeveelheden te boven gaan, zoals vastgelegd in Europese en/of nationale regelgeving.	EN 1935:2002

## 10. Namens de fabrikant

H. Jenster, algemeen directeur

