

PUMA “Fuse Motion 2.0 Green Low”



designed
in
Germany



Lage, sportieve veiligheidsschoen met schacht uit Sandwich-Mesh met FUSE.TEC® elementen, metaalvrije bescherming en het unieke IMPULSE.FOAM schokabsorbtie systeem. Slijt- en slipvaste loopzool. Met ESD-functie.

Artikel: 64.388.0

Norm:

- **EN ISO20345 S1P ESD HRO SRC**
- Ruime, lichtgewicht glasvezel beschermneus EN 344-1 (compressieweerstand 200J)
- Soepele composiet tussenzool EN 344-1 (penetratieweerstand 1100 N)
- Antistatische loopzool (elektrische weerstand ligt tussen 100 kΩ en 1000 MΩ)

Maten:

- 39 – 48
- Breedte 11

Schacht:

- FUSE.TEC® materiaal, een naadloze hightech technologie, overgenomen vanuit de sportschoenen. Bij FUSE.TEC® zijn er geen dikke en oncomfortabele naden in de flexzone van de schoen, die één geheel vormt, er slank uit ziet en zacht aanvoelt. Het materiaal is bovendien ademend, licht, buigzaam en robuust.
- Sluiting door een combinatie van 5x2 veteroogjes. Uitgerust met snel-snoer-systeem.
- Zacht gepolsterde enkelboord voor een uitstekende ondersteuning van de hiel. Met BreathActive voering gepolsterde tong.
- Extra versteviging ter hoogte van de neus.



BreathActive voering:

- Een functionele voering met meerdere lagen die dankzij haar micro-kanaaltjes betere ademende eigenschappen biedt en een betere absorptie en uitstoot van de vochtigheid

Evercushion® BA voetbed:

- Dit comfortabel, anatomisch gevormd voetbed zorgt voor een perfect voetklimaat.
- Het PU-schuim met open poriën is permanent dempend en bevordert de vochtabsorptie weg van de voet.
- Antibacterieel behandeld, permanent dempend en uitstekend vochtregulerend.



Tussenzool IMPULSE.FOAM® : de 'anti-fatigue' technologie

- De revolutie binnen de Performance Safety Footwear.
- De innovatieve IMPULSE.FOAM® tussenzool reageert op elke stap met een energie-prikkel. Daarbij geeft de IMPULSE.FOAM® niet alleen energie terug, maar zorgt ook voor maximale demping, uitstekende stabiliteit en duurzaam comfort.
- Voor vermoeidheidsvrij werken en constante prestaties.



Loopzool dual.IMPULSE®

- De tot 300 ° C hittebestendige HRO rubberen zool met antislip zoolprofiel zorgt voor optimale mobiliteit en veilig grondcontact (SRC).
- De TPU torsiecontrole in het midden van de zool ondersteunt de natuurlijke rolbeweging van de voet en zorgt voor meer stabiliteit.
- Maximale demping, uitstekende stabiliteit en extra comfort worden geboden door de innovatieve IMPULSE.FOAM®
- Uitstekende bestendigheid tegen oliën, vetten, basen en gematigde zuren
- Beschermende overneus in slijtvast materiaal
- ESD-functie:



Volgens IEC 61340-4-5, de totale weerstand van de persoon (aarding via schoeisel en vloeren), bedraagt minder dan $3,5 \times 10^7 \Omega$ en de totale weerstand van het systeem moet minder dan $1 \times 10^9 \Omega$ zijn.



Opmerking: een goed onderhoud verlengt de levensduur en bewaart het goed functioneren van de schoen. Het leder kan uitdrogen, zijn soepelheid verliezen, wat barstjes kan veroorzaken. De naden kunnen scheuren ten gevolge van de druk. Schoenen moeten regelmatig onderhouden worden met schoen crème om hun waterafstotend karakter te behouden.