



Dispenser/Kartonsluiter met rem.

Tape dispenser met rem

Geschikt voor rollen tot 50mm breed

Technische specificaties:

| | |
|----------------------------|--------|
| Lijmsysteem: | N.v.t. |
| Kleefkracht: | N.v.t. |
| Drager: | N.v.t. |
| Temperatuurbereik: | N.v.t. |
| Rek tot breuk in %: | N.v.t. |
| Met de hand scheurbaar: | N.v.t. |
| Lijmresten na verwijderen: | N.v.t. |
| Densiteit: | N.v.t. |
| Liner: | N.v.t. |

| Bestelnummer | Breedte | Lengte | Dikte | Winkelassort. | Doosinhoud | Kleur |
|--------------|-------------|--------|-------|--------------------------|------------|-------|
| 200 | ing nvt. mm | m | mm | <input type="checkbox"/> | 20 | Rood |

Gebruikspecificatie:

Bij het aanbrengen van de tape dient de ondergrond schoon, droog en vetvrij te zijn. Voorkom het aanraken van de open zijde van de tape omdat dit de kleefkracht nadelig kan beïnvloeden.

Alle lijmsystemen die op tapes worden gebruikt zijn drukgevoelig (niet vloeibaar). Daarom is het belangrijk de tape bij het aanbrengen stevig aan te drukken over het totale kleefoppervlak om zo voldoende verbinding op te bouwen.

Garantiebepaling:

De specificaties in dit productblad zijn gemiddelden en bieden geen garanties. De gebruiker dient vooraf altijd zelf vast te stellen of de tape, lijm of kit geschikt is voor het beoogde doel. De houdbaarheid van tape, lijm en kit tijdens opslag is ca. 12 maanden, bij opslag op een koele en droge plaats met een gemiddelde temperatuur rond de 20°C (tenzij anders aangegeven). Tape, lijm en kit mogen tijdens opslag niet in direct contact komen met Uv-licht of andere warmtebronnen. Tape altijd goed aandrukken en alleen toepassen op schone, droge en vetvrije ondergrond. Onze leveringsvoorwaarden vind u voortaan op onze website: www.berkleba.nl