



14000 Gear Oil 85W-140 GL-5 Mineral Hypoid Oil

Version du document: 30 aug. 2020



Description

Cette huile de cardan minérale SAE 85W-140 a été spécialement développée pour la lubrification des engrenages hypoïdes fortement chargés dans les ponts arrière et dans toutes les transmissions pour lesquelles une huile dopée GL-5 EP d'une viscosité de SAE 85W-140 est prescrite.

Selon les spécifications de

API GL-5
Ford SQ-M2C9002-AA
ZF TE-ML 05A / 07A / 12E / 16B / 16C / 17B / 19B

Unités d'emballage

ART. N°	VOLUME	ARTICLES PAR UNITÉ	ARTICLES PAR PALETTE
14001	1 L	6	450
14020	20 L	1	30
14060	60 L	1	12
14205	205 L	1	2
14999	1000 L	1	-
P14000	1 L	1	-

TEST	VALEUR	
Viscosity	85W-140	
Density à 15 °Celsius	0.908	kg/l
Kinematic Viscosity à 40 °Celsius	367	mm ² /s
Kinematic Viscosity à 100 °Celsius	26.1	mm ² /s
Viscosity Index	95	
Flashpoint COC	215	°C
Pourpoint	-15	°C
Copper Corrosion	1B	

These characteristics are typical of current production. Variations in these characteristics may occur.