

Ardagrip Classic

AMÉLIORE L'ACCROCHAGE

AVANTAGES

- Sans solvants
- Prêt à l'emploi
- Convient pour sol chauffant, intérieur et extérieur, pour sol absorbant et pour locaux humides

PRODUIT

Ardagrip Classic est un primaire prêt à l'emploi pour supports poreux et absorbants. Convient à l'extérieur et à l'intérieur. Utiliser le primaire avant d'étancher, d'égaliser et de coller avec des produits Bostik. Mise en oeuvre facile avec rouleau/brosse. Ne pas diluer le produit. Protège des supports sensibles à l'humidité et réduit l'absorption. Ardagrip Classic améliore l'adhérence sur supports poreux et absorbants. Ardagrip Classic ne contient pas de solvants et est pratiquement inodore et peut donc également être utilisé dans des petits locaux (fermés).

APPLICATION

Convient comme primaire sur supports poreux et absorbants.

CARACTÉRISTIQUES

- Améliore l'adhérence pour les masses d'égalisation et les mortier-collés
- Sans solvants
- Convient pour supports absorbants

MISE EN OEUVRE

Support: Le support doit répondre aux exigences selon DIN 18 365. Il doit être stable, propre, sec et exempt de salissures et produits de nettoyage. Enlever entièrement des restes de colle soluble dans l'eau.

Enlever mécaniquement les restes de colle non soluble dans l'eau.

Application: Bien remuer Ardagrip Classic avant l'emploi. Appliquer le primaire en couche croisée à l'aide d'un rouleau ou une brosse à poils courts. Eviter la formation de flaques. Protéger les objets et les surfaces sensibles. Après séchage procéder à l'encollage ou prévoir une membrane d'étanchéité.

Nettoyage: Nettoyer les outils directement après emploi avec de l'eau.



STOCKAGE

Frais et sec. Protéger contre le gel. Au moins 6 mois. Ne craint pas le gel. Chauffer avec précaution en bien remuer le produit gelé.

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

La fiche de sécurité est disponible sur bostikds.thewerco.com.

Code	code EAN	Conditionnement	Palette
30604977	4026923100005	flacon 1kg	360
30604953	4026923100012	jerrycan 5kg	60
30604957	4026923100029	jerrycan 10kg	32
30604956	8713572033568	conteneur 1000kg	p.a.

Données Techniques	
Base	résine acrylique modifiée
Consistance	liquide
Température de mise en oeuvre	pas < +3°C
Temps de séchage	± 2 h (20°C – HR 60%, dépend du support et de l'absorption)
Densité	± 1 kg/l
Consommation	80 – 150 g/m ² (dépend du support et de l'absorption)
Giscode	D 1
Couleur	vert clair

Bostik BV

De voerman 8
5215 MH 's-Hertogenbosch
T: + 31 (0)73 6244244
infoNL@bostik.com
www.bostik.nl

BOSTIK HOTLINE

Smart help + 31 (0) 73 6 244 244
+ 32 (0) 9 255 17 17



Bostik Belux SA - NV

Meulestedekaai 86 B-9000
Gent
T: + 32 (0) 92551717
info@bostik.be
www.bostik.be