Technisch Specificatieblad Ferney Group BV

Ferney Group BV
Ampèrestraat 15
1704 SM Heerhugowaard
Nederland

Datum: 28-01-2004
TSFK 01/1516704
Rev : B
Blad : 1/2

Productnaam: Kelfort® roestoplosser

Opgesteld door: E.G.	Bekrachtigd door: W.A.

Het product:

Kelfort® roestoplosser op basis van minerale oliën, een isoparaffine koolwaterstofmengsel en corrosieremmende inhibitoren is een beproefd smeer- en contactmiddel.

De toepassing:

Aanbevolen voor het probleemloos en snel oplossen van roest tijdens reparatie, onderhoud en productie. Door de zeer goede kruipeigenschappen dringt roestoplosser door tot in de kleinste ruimtes.

Eigenschappen:

- Maakt vastzittende verbindingen zoals schroeven, moeren en bouten los.
- Beschermt tegen corrosie, smeert glijvlakken, stopt piepen en knarsen.
- Verdrijft vocht uit elektrische contacten, elektrische leidingen en stroomverdelerkappen.
- Reinigt en geeft een beschermende laag aan remstangen, kettingen, etc.

Leveringsvorm:

EAN-code:	1516704 => 8714678008313.
Verpakking:	In bussen van 400 ml.
Inhoud doos:	12 bussen.
Afmetingen doos:	(l x b x h): 29 cm x 22 cm x 21 cm.
Afmetingen pallet:	(l x b x h): 120 cm x 80 cm x 140 cm.
Aantal dozen op pallet:	84.
Productiegegevens:	Het productienummer is aangegeven op de bus en iedere bus is voorzien van een productsticker.

Technisch Specificatieblad Ferney Group BV

Ferney Group BV
Ampèrestraat 15
1704 SM Heerhugowaard
Nederland

Productnaam: Kelfort® roestoplosser

Houdbaarheid: Bij temperaturen tussen + 5°C en + 25°C, minimaal 12 maanden houdbaar.

Gebruiksaanwijzing: Spuitbus goed schudden voor gebruik en de te behandelen plaatsen bespuiten. Na enige minuten kunnen de behandelde delen van roest worden ontdaan.

Technische gegevens:

Consistentie:	Vloeibaar.
Kleur:	Geelachtig.
Geur:	Kenmerkend naar oplosmiddel.
Dichtheid:	0,70 g/ml.
Dynamische viscositeit bij 20 °C:	3,8 mPa•s.
Oppervlaktespanning:	nvt
Kauri-Butanol waarde:	nvt.
pH:	nvt
Verdampingsnelheid van het solvent:	nvt
Droogtijd kleefvrij:	nvt
Stolpunt na verdamping:	nvt
Koper corrosie test:	nvt