



Een hoogwaardig vet, dat geschikt is om te gebruiken als universeel smeermiddel, vanwege de hoge drukbestendigheid in een breed temperatuur- bereik. Het product is gebaseerd op een minerale olie, vetten en oplosmiddelen.

Algemene productinformatie

- Wit/transparant
- Drukbestendig
- Waterbestendig
- Zeer groot temperatuurbereik (-20 °C tot 230 °C)

Technische productinformatie

Geur: chemisch
Oplosmiddelen: koolwaterstoffen
Drijfgas: propaan en butaan

Toepassingen

WhiteGrease is een uiterst hoogwaardig vet dat door zijn uitstekende druk- en temperatuur bestendigheid ideaal als universeel smeermiddel inzetbaar is. Het product is in eerste instantie bij het aanbrengen vloeibaar zodat het diep tussen de delen kan dringen.

Als het drijfgas verdwenen is blijft er een mooi vast en drukbestendig vet over. Door deze eigenschappen is WhiteGrease uitermate geschikt voor het smeren van delen waar metaal op metaal wrijft. Een ander groot

voordeel van het product is dat het viscostatisch is. Als het warmer wordt dan zal het product dikker worden. Als het kouder wordt dan zal het product dunner worden. Hierdoor is ten alle tijden een optimale smering gewaarborgd.

Gebruiksaanwijzing

Voor het gebruik, lees en volg de instructies op het etiket. De ideale verwerkingstemperatuur ligt tussen de 5 °C en 30 °C. Bus voor gebruik goed schudden. Spuit het te behandelen voorwerp zorgvuldig in en laat het product goed inwerken.

Kentekenen

Zie veiligheidsblad.

Verpakkingseenheid

Art.nr.	Verp.
101032	1 x Spuitbus 500 ml

De in dit technisch merkbld gegeven informatie is een algemene productbeschrijving van onze ervaringen en testen en geeft geen concreet praktijkvoorbeeld weer. Hieruit kan dan ook geen aansprakelijkheid worden afgeleid. Richt u zich in voorkomende gevallen tot onze afdeling Applicatie & Techniek. Via www.veiligmetverf.nl is het veiligheidsinformatieblad op te vragen.
5-5-2023