

1. Description

Voile de rénovation à peindre.

2. Caractéristiques

Facile à poser.

Application du papier peint sec sur le mur encollé.

Agréable au toucher: sans fibres de verre.

Dimensions stables: matériau très robuste, pas d'extension, pas de rétraction, pas de déchirure.

Se décolle facilement à sec du mur.

Difficilement inflammable: DIN 4102 B1.

Respirant: comme papiers peints selon DIN 52615.

3. Application

Encoller directement le mur avec colle intissé.

Appliquer le lé à sec sur le mur encollé.

Appliquer une couche de peinture à dispersion, ou de peinture au latex ou acrylique.

Ref.	L x B (m)	m ² /rol	Diameter rol (cm)	Gewicht (kg)	g / m ² *
116601	50 x 1	50	20	6,86	150
129809	25 x 1	25	12	3,685	150
165005	25 x 0,75	18,8	12,5	2,819	150
165814	25 x 1,06	26,5	12	4,075	150
167009	10 x 0,75	7,5	9	1,144	150
177602	25 x 1,06	26,5	11	3,274	120
182804	25 x 0,75	18,8	11	2,306	120
342307	10,05 x 0,53	5,3	9	0,861	120
342406	25 x 1,06	26,5	12	4,35	170

4. Garantie & responsabilité

- Copagro garantie que son produit est conforme à sa spécification durant sa durée de conservation.
- La responsabilité ne dépassera jamais ce qui est indiqué dans nos conditions de vente et de livraison. Copagro n'est en aucun cas responsable de dommages indirects.
- Les informations fournies résultent de nos tests et de notre expérience, et sont de nature générale. Cependant, cela n'engage aucune responsabilité. Il incombe à l'utilisateur de déterminer par ses propres tests si le produit convient à l'application.

