



Puissant nettoyant anti-moisissures.

Application

- Pour le nettoyage et le prétraitement de supports atteints par les moisissures tels que murs peints, carrelages, joints siliconés, plâtrages et pierres
- Salles de bain et autres espaces peu ventilés
- Boiseries extérieures telles que caillebotis, meubles, clôtures, etc
- Façades extérieures (côté ombre/aires boisées)
- Prétraitement avant application de systèmes de peintures murales extérieures

Propriétés

- Extermine les moisissures sans laisser de traces
- Protection préventive
- Nettoie et désinfecte
- Effet immédiat (quelques minutes)
- Repeindre le support est généralement inutile

Descriptif

Liant à base de :	Solution chlorée active, tensioactif non ionique, oxygène actif
Teinte :	Incolore
Conditionnement :	Flacon spray 500 ml
Rendement :	Selon support et degré de pollution, env. 5 m ²
Densité :	1,106 g/cm ³
Taux pH :	12,0 - 13,0
Stockage :	Conserver au frais, dans l'emballage bien fermé, à l'abri du gel et des rayons solaires

Application

Avant pulvérisation, régler la tête pulvérisatrice (voir symbole). Éliminer d'abord autant que possible les mousses en présence. Pulvériser la zone atteinte à 10 cm de distance, de manière régulière et jusqu'à saturation. Si des taches sombres subsistent après 30 minutes, répéter la pulvérisation. Refermer la tête pulvérisatrice après l'emploi.

Peinture murale intérieure.

Après séchage du Südwest Nettoyant Anti-Moisissures, éliminer les éventuelles traces poudreuses à la brosse ou à l'aspirateur.

Plâtrages

Après séchage du Südwest Nettoyant Anti-Moisissures, éliminer les éventuelles traces poudreuses à la brosse ou à l'aspirateur. Humidifier éventuellement les supports très absorbants, afin que le Südwest Nettoyant Anti-Moisissures ne pénètre pas dans le support et que les restes des substances puissent être éliminés en surface, à la brosse ou à l'aspirateur.

Glas, Plexiglas, carreaux (émaillés)

Après que le Südwest Nettoyant Anti-Moisissures ait fait son effet, c'est-à-dire aussitôt après disparition des spores de moisissures, rincer à l'eau claire.

Façades extérieures

Après application du Südwest Nettoyant Anti-Moisissures, laisser reposer une nuit et rincer sous haute pression (sans endommager la façade!).

Boiseries de jardin etc.

Après application du Südwest Nettoyant Anti-Moisissures, pulvériser une deuxième fois à saturation après 30 min. et laisser reposer env. 1 heure.

Rincer sous haute pression (sans endommager les boiseries!).

Supports critiques

Pour les supports sensibles aux couleurs tels que les papiers peints p. ex., tester leur résistance aux couleurs à divers endroits.

Indication particulière

Certains tissus risquent de décolorer. Protéger les zones environnantes et les vêtements.

Il peut arriver que les taches noires des joints siliconés ne s'effacent pas. En ce cas, il ne s'agit pas de spores fongiques mais de résidus de savon.

La seule option est d'éliminer le joint et de le remplacer.

Si les surfaces traitées doivent impérativement être peintes, nous conseillons alors d'utiliser Südwest Bio InnenSilikaat pour l'intérieur et Südwest SolSilikat pour l'extérieur, et ce, afin d'entraver une nouvelle prolifération de moisissures, grâce aux propriétés naturelles des deux peintures précitées.

Mesures de protection
Voir fiche de sécurité.

Identification
Voir fiches de sécurité.

Numéro de certification 14429N

Les renseignements fournis dans la présente notice sont une description générale du produit, fondée sur nos expériences et tests, et non sur un exemple concret et des facteurs particuliers. C'est pourquoi notre responsabilité ne peut être mise en cause. Pour plus d'informations détaillées, veuillez contacter notre service Application & Technique.
La fiche de données de sécurité est diffusée via notre site www.vistapaint.fr.
21-6-2021.

E Une marque exclusive de VISTAPAIN