



## 56000 4-Stroke Motorcycle Oil 5W-50 Premium Synthetic Racing

Version du document: 30 aug. 2020



### Description

Cette huile moto 4 temps synthétique premium SAE 5W-50 a été spécialement développée pour une lubrification optimale des moteurs 4 temps haute performance refroidis par air et par eau qui doivent répondre aux exigences les plus sévères. Cette huile convient parfaitement pour les régimes très élevés et les lourdes charges ainsi que pour la lubrification des boîtes de vitesse dotées d'un embrayage à plateau hydraulique.

### Selon les spécifications de

API SL  
JASO MA / MA2

### Unités d'emballage

ART. N°	VOLUME	ARTICLES PAR UNITÉ	ARTICLES PAR PALETTE
56001	1 L	6	450
56020	20 L	1	30
56060	60 L	1	12
56205	205 L	1	2
56999	1000 L	1	-
P56000	1 L	1	-

TEST	VALEUR	
Viscosity	5W-50	
Density à 15 °Celsius	0.848	kg/l
Kinematic Viscosity à 40 °Celsius	113	mm <sup>2</sup> /s
Kinematic Viscosity à 100 °Celsius	18	mm <sup>2</sup> /s
Viscosity Index	171	
Dynamic Viscosity à -30 °Celsius	6000	mPa.s
Flashpoint COC	232	°C
Pourpoint	-42	°C
Total Base Number	7.7	mgKOH/g
Sulphated Ash	0.94	mass%

These characteristics are typical of current production. Variations in these characteristics may occur.