



No. d'article: 1065

Ruban adhésif de masquage dégâts de Voiture

- Ruban de masquage dégâts de voiture professionnel autant pour l'utilisation avec peintures à base d'eau que peintures à base de solvants
- Après le processus de séchage en cabine ou au moyen de lampes infrarouge le ruban s'enlève sans laisser de traces de colle
- Résiste aux solvants et à l'humidité pendant le cycle de séchage
- L'encollement est 'stain resistant' et ne laissera pas de taches sur la peinture existante lors du séchage
- Bord net grâce à la technique de coupe spéciale
- Adhérence optimale sur les caoutchoucs des vitres
- Résiste à l'humidité et à la peinture grâce à l'impregnation latex
- Bonne adhérence en cas de chevauchement sur le dos même du ruban pour éviter le dépôt des brumes de peinture
- Le ruban offre l'élasticité nécessaire pour suivre avec précision les rondeurs des caoutchoucs des vitres

Spécifications techniques:

Système de collage:	Caoutchouc a base de résine synthétique
Pouvoir adhésif:	5N / 25mm acier inoxydable
Support:	Support impregné latex
Plage de température:	80°C (110°C max. 30 minutes)
Résistance à la traction jusqu'à la rupture en %:	8%
Déchirable à la main:	Non
Résidus de colle après nettoyage:	Aucun résidu de colle ou d'une rupture lors retrait dans 5 jours
Densité:	-
Liner:	-

Numéro de commande	Largeur	Longueur	Epaisseur	Assortiment magasin.	Contenu boîte	Couleur
10651550	15 mm	50 m	0,13 mm	<input type="checkbox"/>	60	Jaune
10651950	19 mm	50 m	0,13 mm	<input type="checkbox"/>	48	Jaune
10652550	25 mm	50 m	0,13 mm	<input type="checkbox"/>	36	Jaune
10653850	38 mm	50 m	0,13 mm	<input type="checkbox"/>	24	Jaune
10655050	50 mm	50 m	0,13 mm	<input type="checkbox"/>	24	Jaune
106510050	100 mm	50 m	0,13 mm	<input type="checkbox"/>	12	Jaune
10651950W	19 mm	50 m	0,13 mm	<input checked="" type="checkbox"/>	48	Jaune
10652550W	25 mm	50 m	0,13 mm	<input checked="" type="checkbox"/>	36	Jaune



No. d'article: 1065

Ruban adhésif de masquage degâts de Voiture

10653850W	38 mm	50 m	0,13 mm	<input checked="" type="checkbox"/>	24	Jaune
10655050W	50 mm	50 m	0,13 mm	<input checked="" type="checkbox"/>	24	Jaune

Spécifications d'usage:

Pour appliquer le ruban le support doit être propre, sec et non gras. Eviter de toucher le côté ouvert du ruban pour ne pas diminuer le pouvoir adhésif. Tous les systèmes de collage sur ruban sont sensibles à la pression (non liquide). Il est donc très important de bien presser sur toute la superficie pour obtenir la meilleure adhérence.

Conditions de garantie:

Les spécifications dans cette fiche produit sont des moyennes et n'offrent pas de garanties. Avant usage l'utilisateur doit toujours s'assurer que le ruban, la colle ou le mastic est bien approprié pour l'objectif visé. La durée de conservation des rubans, colles et mastics pendant le stockage est d'environ 12 mois, dans un endroit frais et sec à une température moyenne autour de 20°C (sauf indication contraire). Eviter tout contact direct avec la lumière UV ou autres sources de chaleur. Toujours bien presser le ruban et ne l'utiliser que sur une surface propre, sèche et non grasse.