



# Product data sheet

Art nr.: 12456/7016 Werkplaatswagens van staalplaat

**Transportmiddelen**



Constructie van staalplaat, gepoedercoat grijs RAL 7035, front antracietgrijs RAL 7016. Met dubbele deuren zonder scheidingswand, met 2 in hoogte verstelbare etages. Deuren centraal afsluitbaar door middel van cilinderslot. Openingshoek max. 120°. Nuttige breedte: 873 mm; nuttige diepte: 465 mm; openingsbreedte: 784 mm; draagvermogen per etage: 80 kg. Werkblad middengrijs 19 mm dik. Met rand 80 mm hoog, gepoedercoat staalplaat. 2 Zwenk- en 2 bokwielen, TPE rubber, naaf met kogellager. Zwenkwielen met rem, conform EU-norm EN 1757-3 (veiligheidsnorm voor platformwagens). Ongemonteerde aanlevering, eenvoudige zelfmontage.



## Technische details:

<b>totaal draagvermogen (kg)</b>	400
<b>etagehoogten (mm)</b>	915
<b>gebruikvlaklengte (mm)</b>	985
<b>gebruikvlakbreedte (mm)</b>	590
<b>totale lengte (mm)</b>	1080
<b>totale breedte (mm)</b>	590
<b>totale hoogte (mm)</b>	915
<b>wielen</b>	TPE
<b>wielmaat (mm)</b>	160 x 40
<b>Gewicht (kg)</b>	53
<b>Land van herkomst</b>	Duitsland
<b>Garantie (jaren)</b>	10
<b>Douanenummer</b>	8716800000
<b>GTIN</b>	4017976624563