



04000AC Motor Oil 15W-40 Extra High Performance Diesel Truck

Version du document: 30 aug. 2020



Description

Cette huile moteur diesel extra haute performance (ACEA E9) a été spécialement développée pour utilisation dans les moteurs modernes à haut rendement et faibles émissions des véhicules commerciaux selon les normes d'émission Euro 4, Euro 5 et Euro 6 et offre en outre une excellente protection pour les autres moteurs diesel. Important : Cette huile moteur ne convient absolument pas pour utilisation dans les moteurs à essence.

Selon les spécifications de

ACEA E7 / E9
API CI-4 / CI-4+ / CJ-4 / CK-4
Allison TES-439
Caterpillar ECF-2 / ECF-3
Cummins CES 20081 / CES 20086
Detroit Diesel 93K218 / 93K222
Deutz DQC III-10 LA
Ford M2C171-F1
JASO DH-2
MAN M 3575 / M 3775
MB 228.31
MTU Type 2.1
Mack EO-O Premium Plus / EO-S 4.5
Renault RGD / RLD-3 / RLD-4
Volvo VDS-3 / VDS-4 / VDS-4.5

Unités d'emballage

ART. N°	VOLUME	ARTICLES PAR UNITÉ	ARTICLES PAR PALETTE
04020AC	20 L	1	30
04060AC	60 L	1	12
04205AC	205 L	1	2
04999AC	1000 L	1	-
P04000AC	1 L	1	-

Analyses standard

TEST	VALEUR	
Viscosity	15W-40	
Density à 15 °Celsius	0.874	kg/l
Kinematic Viscosity à 40 °Celsius	113	mm ² /s
Kinematic Viscosity à 100 °Celsius	15.0	mm ² /s
Viscosity Index	139	
Flashpoint	226	°C
Pourpoint	-30	°C
Total Base Number	10	mgKOH/g
Sulphated Ash	1.0	mass%

These characteristics are typical of current production. Variations in these characteristics may occur.