

Beissier

Apprêt blanc à base d'eau.

Champ d'application

- Intérieur
- Plaque de plâtre
- Plâtrage
- Béton
- Ciment
- Blocs de béton
- Briques
- Anciennes surfaces peintes
- Pour égaliser l'absorption de la surface

Propriétés

- Renforce l'adhérence des peintures et autres revêtements muraux
- Bien couvrant
- Réduit la consommation de peintures murales intérieures
- Facile à appliquer
- Séchage rapide, recouvrable le jour même
- Blanc

Base de liant :	Émulsion de copolymère acrylique
Densité :	1,5 g/cm ³
Valeur du pH :	8,5
COV :	1 g/l
Classification :	NFT 36-005 Famille 1 Classe 7b2
Norme :	NF EN 13300
Aspect :	Blanc/couvrant
Dilution :	Eau
Stockage :	Bien conservé dans son emballage d'origine, à l'abri du gel, de la lumière et des températures extrêmes (chaleur) : 12 mois



Consommation :	Dépend fortement du type de surface et de l'absorption :
Pinceau/rouleau :	Env. 1 l pour 10 m ²
Sans air :	Env. 1 l pour 7 m ²

Application

Avant utilisation, bien mélanger jusqu'à l'obtention d'une masse homogène.

Appliquer au pinceau, au rouleau ou au pistolet. Bien étaler.

Nettoyer les outils à l'eau immédiatement après leur utilisation.

Température

Utilisation entre 10 °C et 35 °C à <70 % HR.

Séchage (+23 °C/65 % d'humidité relative)

Sec au toucher : Après env. 1 heure

Recouvrable : Après env. 5 heures

Toutes les informations ci-dessus dépendent de l'épaisseur de la couche et de facteurs environnementaux tels que la température et l'humidité relative.

Support

Les supports doivent être porteurs, secs et exempts de poussière, de graisse, de cire, de mousse et de moisissure qui peuvent réduire l'adhérence.

Indication particulière

Ne pas appliquer sur des supports humides ou soumis en permanence à l'humidité.

Traiter d'abord les parties métalliques avec une couche primaire antirouille.

Mesures de protection

Voir fiche de sécurité.

Identifiants

Voir fiche de sécurité.

Unité de conditionnement

Code art.	Condit.	Unité	Palette
70652-001	Seau 15 l	1	33 seaux

Les renseignements fournis dans la présente notice sont une description générale du produit, fondée sur nos expériences et tests, et non sur un exemple concret et des facteurs particuliers. C'est pourquoi notre responsabilité ne peut être mise en cause. Pour plus d'informations détaillées, veuillez contacter notre service Application & Technique.
La fiche de données de sécurité est diffusée via notre site www.vistapaint.fr.
20-12-2022.

Une marque exclusive de VISTAPAIN