

Technisch Specificatieblad Ferney Group BV

Ferney Group BV
Ampèrestraat 15
1704 SM Heerhugowaard
Nederland

Datum: 20-09-2019
TSFK 09/1513631 t/m 1513634
Rev : B
Blad : 1/2



Produktnaam: Kelfort® reciprozaagblad

Opgesteld door: EG	Bekrachtigd door: DdR
--------------------	-----------------------

Het produkt: Het Kelfort® reciprozaagblad is bedoeld voor gebruik in een reciprozaagmachine en leverbaar in diverse afmetingen en tandafstanden.

De toepassing: De reciprozaagbladen zijn geschikt voor vrijwel alle merken reciprozaagmachines.

Technische gegevens:

Materiaal: Van HCS (wit zaagblad) of BiM (blauw zaagblad).

Artikelnr. Ferney	Afmetingen	Materiaal- dikte	Tandsteek	Artikelcode leverancier	EAN-code
1513631	150 x 19 x 1,25 mm	6-100 mm	4,3 mm	KS644D	8714678025709
	Voor constructiehout, spaan- en MDF-plaat, verlijmd hout, kunststoffen en houten wanden < 75 mm. Van HCS staal, gezet en geslepen.				
1513632	240 x 19 x 1,5 mm	15-190 mm	5,0 mm	KS1531L	8714678025716
	Voor grof hout (spijkervrij), levend hout (snoeien) en kachelhout. Van HCS staal, gezet en geslepen.				
1513633	150 x 19 x 0,9 mm	15-190 mm	1,8 mm	KS922BF	8714678025723
	Voor sterk staal (15-190 mm), massieve buizen en profielen (ø 10-100 mm). Van BiM staal, gezet en gefreesd.				
1513634	225 x 19 x 0,9 mm	3-8 mm	1,8 mm	KS1122BF	8714678025730
	Voor sterk staal (3-8 mm), massieve buizen en profielen (ø 10-175 mm). Van BiM staal, gezet en gefreesd.				

Leveringsvorm:

Aantal in verpakking: 5 stuks.

Verpakking: Papieren ophangverpakking.

Gegevens op zaagblad: Het Kelfort logo, het type en voor welk materiaal het zaagblad bestemd is.

Technisch Specificatieblad Ferney Group BV

Ferney Group BV
Ampèrestraat 15
1704 SM Heerhugowaard
Nederland

Datum: 20-09-2019
TSFK 09/1513631 t/m 1513634
Rev : B
Blad : 2/2



Produktnaam: Kelfort® reciprozaagblad

Gegevens op de verpakking:

Het Kelfort logo, de omschrijving, het type (bijv. KS644D), het materiaal van het zaagblad (HCS of BIM), het artikelnummer, aantal stuks per verpakking (5x), de EAN-code, de tandafstand, de soort zaagsnede (bijv. fast cut of clean cut) en de dikte van het te zagen materiaal.

Tevens staan er achterop 3 pictogrammen vermeld ('gehoor- en mondbescherming dragen', 'werkhandschoenen dragen' en 'na gebruik de steker uit het stopcontact halen').