



02000B Motor Oil 10W-30 Multi Grade

Version du document: 30 aug. 2020



Description

Cette huile moteur multigrade de haute technologie est développée pour les moteurs essence et diesel à quatre temps à aspiration naturelle ou turbocompression. Cette huile moteur offre une protection totale du moteur et d'excellentes caractéristiques de démarrage à froid.

Selon les spécifications de

ACEA A3/B4
API CF / SL

Unités d'emballage

ART. N°	VOLUME	ARTICLES PAR UNITÉ	ARTICLES PAR PALETTE
02001B	1 L	6	450
02004B	4 L	4	112
02005B	5 L	4	112
EXP.02005B	5 L	4	112
02020B	20 L	1	30
02060B	60 L	1	12
02205B	205 L	1	2
02999B	1000 L	1	-
P02000B	1 L	1	-

TEST	VALEUR	
Viscosity	10W-30	
SAE	10W-30	
Density à 15 °Celsius	0.875	kg/l
Kinematic Viscosity à 40 °Celsius	70.4	mm ² /s
Kinematic Viscosity à 100 °Celsius	10.9	mm ² /s
Viscosity Index	145	
Dynamic Viscosity à -25 °Celsius	6700	mPa.s
Flashpoint COC	237	°C
Pourpoint	-39	°C
Total Base Number	7.6	mgKOH/g
Sulphated Ash	0.85	mass%

These characteristics are typical of current production. Variations in these characteristics may occur.