

Technische data



Markeringstape 018 | Universal

Drager							
Type		Soft PVC					
Dikte		155	μ (micron)				
Lijm							
Type		Rubber-solvent					
Dikte		15	μ (micron)				
Samenstelling							
Dikte		170	μ (micron)				
Temperatuur							
Service		0	°C	t/m	50	°C	
Applicatie		5	°C	t/m	50	°C	
Bestendigheid		80	°C	30 min.		°C	60 min.
Bijzonderheden							
Waterproof		Ja					
Mechanische eigenschappen							
Kleefkracht	Staal	3,75	N/25 mm				
Treksterkte	Lengte	70	N/25 mm				
Rek	Lengte	150	%				
Verschijningsvormen							
Afmeting & kleur		50mm x 33m				Andere afmetingen en kleuren op aanvraag.	
		50mm x 33m					
Norm							
Tolerantie		10% op alle waarden					
Aanvullende opmerking(en)		* bij gebruik op natuursteen is een praktijktest vereist. Het is mogelijk dat op sommige natuursteensoorten verkleuring optreedt.					

Verwerking

Aanbrengen op een schone, droge, stof- en vetvrije ondergrond.

Opslag

In de originele verpakking, bij een temperatuur van max. 21°C en een luchtvochtigheid van max. 50% en uit de buurt van een warmtebron of direct zonlicht.

Disclaimer

De vermelde data is uitsluitend informatief. Voor speciale toepassingen adviseren wij u het materiaal zelf te testen of contact met ons op te nemen.