# Feuille de données

Article N°: 4701A/7016 Chariot benne basculante

Equipements de manutention

Chariot à benne basculante en tôle d'acier de 2 mm, avec bordure supérieure à double pli, étanche et mécano-soudé. Base en tôle d'acier de 3 mm avec passage de fourches. Sécurisé contre le versage accidentel, dossier de poussée en tube. Revêtement époxy Gris Anthracite RAL 7016. 2 roues fixes et 2 roues pivotantes à bandage TPE. TOTALSTOP - Système de blocage centralisé de série sur les roues pivotantes conformément à la Norme Européenne EN 1757-3 (Sécurité des chariots de manutention). Equipée pour chariot élévateur. Robinet de vidange pour séparer les liquides des solides, n° d'article complété par un A.

## Détails techniques:

| | |
|---|---|
| **Charge totale (kg)** | 750 |
| **Contenu (litres)** | 250 |
| **Dim. Benne (mm)** | 1200 x 652 x 413 |
| **Hauteur au bec verseur avec roues (mm)** | 780 |
| **Longueur totale (mm)** | 1359 |
| **Largeur totale (mm)** | 713 |
| **Hauteur totale (mm)** | 780 |
| **Type de pneu** | TPE |
| **roues (mm)** | 200 x 40 |
| **Poids (kg)** | 70 |
| **Pays d'origine** | Allemagne |
| **Garantie (ans)** | 10 |
| **Code douanier** | 8716800000 |
| **GTIN** | 4017976247014 |