



Artikel Nr: 2040

PVC electro isolatietape

- PVC electro-isolatietape, voorzien van een zeer sterke en soepele drager
- Voor isoleren of coderen van stroomkabels
- Zuurvrije (anti-corrosie) belijming
- Vlamvertragend
- Groot rekvermogen
- Zeer goede resultaten bij koude en vocht
- Voldoet aan RoHS richtlijn

Technische specificaties:

Lijmsysteem:	Natuurrubber
Kleefkracht:	4.6N/25 mm RVS
Drager:	Zachte PVC
Temperatuurbereik:	-10°C tot +90°C
Rek tot breuk in %:	> 150%
Met de hand scheurbaar:	Ja
Lijmresten na verwijderen:	Ja
Densiteit:	NVT
Liner:	-

Bestelnummer	Breedte	Lengte	Dikte	Winkelassort.	Doosinhoud	Kleur
2040BL1510W	15 mm	10 m	0,13 mm	<input checked="" type="checkbox"/>	500	Blauw
2040BL1910W	19 mm	10 m	0,13 mm	<input checked="" type="checkbox"/>	500	Blauw
2040BL5010W	50 mm	10 m	0,13 mm	<input checked="" type="checkbox"/>	150	Blauw
2040BR1510W	15 mm	10 m	0,13 mm	<input checked="" type="checkbox"/>	500	Bruin
2040BR1910W	19 mm	10 m	0,13 mm	<input checked="" type="checkbox"/>	500	Bruin
2040GE1510W	15 mm	10 m	0,13 mm	<input checked="" type="checkbox"/>	500	Geel
2040GE1910W	19 mm	10 m	0,13 mm	<input checked="" type="checkbox"/>	500	Geel
2040GE5010W	50 mm	10 m	0,13 mm	<input checked="" type="checkbox"/>	150	Geel
2040GG1510W	15 mm	10 m	0,13 mm	<input checked="" type="checkbox"/>	500	Geel/Groen
2040GG1910W	19 mm	10 m	0,13 mm	<input checked="" type="checkbox"/>	500	Geel/Groen
2040GRI1510W	15 mm	10 m	0,13 mm	<input checked="" type="checkbox"/>	500	Grijs
2040GRI1910W	19 mm	10 m	0,13 mm	<input checked="" type="checkbox"/>	500	Grijs
2040GRI5010W	50 mm	10 m	0,13 mm	<input checked="" type="checkbox"/>	150	Grijs



Artikel Nr: 2040

PVC electro isolatietape

2040GRO1510W	15 mm	10 m	0,13 mm	✓	500	Groen
2040GRO1910W	19 mm	10 m	0,13 mm	✓	500	Groen
2040GRO5010W	50 mm	10 m	0,13 mm	✓	150	Groen
2040R1510W	15 mm	10 m	0,13 mm	✓	500	Rood
2040R1910W	19 mm	10 m	0,13 mm	✓	500	Rood
2040R5010W	50 mm	10 m	0,13 mm	✓	150	Rood
2040W1510W	15 mm	10 m	0,13 mm	✓	500	Wit
2040W1910W	19 mm	10 m	0,13 mm	✓	500	Wit
2040W5010W	50 mm	10 m	0,13 mm	✓	150	Wit
2040W10010W	100 mm	10 m	0,13 mm	✓	75	Wit
2040Z1510W	15 mm	10 m	0,13 mm	✓	500	Zwart
2040Z1525W	15 mm	25 m	0,13 mm	✓	200	Zwart
2040Z1910W	19 mm	10 m	0,13 mm	✓	500	Zwart
2040Z2525W	25 mm	25 m	0,13 mm	✓	300	Zwart
2040Z5010W	50 mm	10 m	0,13 mm	✓	150	Zwart
2040Z5025W	50 mm	25 m	0,13 mm	✓	150	Zwart
2040Z10010W	100 mm	10 m	0,13 mm	✓	75	Zwart
2040ZBL1510W	15 mm	10 m	0,13 mm	✓	10	Zwart/Blauw
2040ZGG1510W	15 mm	10 m	0,13 mm	✓	10	Zwart/GeelGroen
2040RW1510W	15 mm	10 m	0,13 mm	✓	10	Rood/Wit

Gebruikspecificatie:

Bij het aanbrengen van de tape dient de ondergrond schoon, droog en vetvrij te zijn. Voorkom het aanraken van de open zijde van de tape omdat dit de kleefkracht nadelig kan beïnvloeden.

Alle lijmsystemen die op tapes worden gebruikt zijn drukgevoelig (niet vloeibaar). Daarom is het belangrijk de tape bij het aanbrengen stevig aan te drukken over het totale kleefoppervlak om zo voldoende verbinding op te bouwen.

Garantiebepaling:

De specificaties in dit productblad zijn gemiddelden en bieden geen garanties. De gebruiker dient vooraf altijd zelf vast te stellen of de tape, lijm of kit geschikt is voor het beoogde doel. De houdbaarheid van tape, lijm en kit tijdens opslag is ca. 12 maanden, bij opslag op een koele en droge plaats met een gemiddelde temperatuur rond de 20°C (tenzij anders aangegeven). Tape, lijm en kit mogen tijdens opslag niet in direct contact komen met Uv-licht of andere warmtebronnen. Tape altijd goed aandrukken en alleen toepassen op schone, droge en vetvrije ondergrond. Onze leveringsvoorwaarden vindt u voortaan op onze website: www.berkleba.nl