

PRODUCTINFORMATIE / SAFETY DATA SHEET**1.1 PRODUCTIDENTIFICATIE**

Handelsnaam : LOXEAL 58-11
Technische benaming : anaerobe lijm en afdichting
Chemische benaming : methacrylaat esters

1.2 FABRIKANT

LOXEAL s.r.l. Via G. Gioberti, 2 - 20031 Cesano Maderno (Mi) - Tel. +39 0362/551701
Eerste hulp informatie: Centro Antiveleni Milano - Niguarda (Italië) Tel. +39 02/6610129

2. SAMENSTELLING / INGREDIËNTEN

Ingrediënt	%	Classificatie
methacrylaat esters CEE N.607-134.00.4	> 10	Xi - irriterend

3. BELANGRIJKSTE RISICO

Irriterend voor ogen en huid.

4. EERSTE HULP PROCEDURES

Product op huid : was onmiddellijk met water en zeep. Verwijder en was besmette kleding alvorens weer aan te trekken.
Product op ogen : open oog met overvloedig water spoelen gedurende tenminste 10 minuten. Raadpleeg een arts.
Product ingeslikt : was de mond uit met water en geef koud water of melk. Wek geen braken op. Raadpleeg een arts.
Product geïnhaleerd : adem frisse lucht in.

5. BRANDBESTRIJDING

Blusmiddelen : water, schuim, droge chemicaliën, kooldioxyde, zand.
Speciale procedures : draag adembeschermingsapparatuur
Explosiegevaar : houdt de containers koel door sproeien met water.

6. GEMORST PRODUCT

Absorbeer in aarde of zand en verzamel voor afvoer.

7. HANDLING EN OPSLAG

Handling : voorkom contact met ogen en huid.
Opslag : sla op beneden 28°C, niet in direct zonlicht.

8. BLOOTSTELLING / PERSOONLIJKE BESCHERMING

Bescherm de handen met handschoenen of crème en was ze na gebruik met water en zeep.

9. FYSISCHE EN CHEMISCHE DATA

Uiterlijk	: visceuze pasta
Kleur	: geel
Geur	: licht
Verandering van fysische staat	: polymerisatie boven 100°C
Vlampunt (COC/DIN/ISO 2592)	: boven 100°C
Explosiegrens	: n.v.t.
Zelfontbrandingstemperatuur	: boven 380°C
Dampdruk (20°C) DIN 51616	: minder dan 5 mbar
Viscositeit (Brookfield) (25°C)	: 24.000 – 70.000 mPa.s
Wateroplosbaarheid (20°C)	: niet oplosbaar
pH - waarde	: 4 - 6
Dichtheid (20°C) DIN 51757	: 1,05g/ml

10. STABILITEIT EN REACTIES

Bij normale toepassing en condities is het product stabiel.

Te vermijden condities : verhitting boven 100°C – blootstelling aan direct zonlicht.

Te vermijden materialen : sterk oxyderende en afbrekende stoffen, metaal-roest, sterke zuren.

Gevaarlijke stoffen bij ontbinding : bij verbranding ontstaan koolstof en stikstofoxyden.

11. GEZONDHEIDSRISICO'S

Acute Toxiciteit : LD 50 oraal > 5000 mg/kg (rat)

Huid : irriterend bij langdurig contact.

Ogen : irriterend.

Gevoeligheid : niet bekend.

12. MILIEUGEGEVENS

Niet in waterafvoer laten wegvloeien.

Watergevarenklasse: WGK 1 (zelfclassificatie).

13. AFVALVERWERKING

Overeenkomstig de lokale reglementen.

Geadviseerde methode is door verbranding.

14. TRANSPORTGEGEVENS

Wijze	Klasse	Label
Weg - Rails	ADR/RID: ---	---
Zee	IMO/IMDG: ---	---
Lucht	ICAO/IATA: ---	---

Niet geclassificeerd. Etiket niet vereist.

15. ETIKETGEGEVENS

Volgens EC regels:

Gevarensymbool : St. Andrew's Kruis - Xi=irriterend.

Speciale risico- en veiligheidsvermeldingen:

R 36/37/38 Irriterend voor ogen, luchtwegen en huid.

S 26 Bij contact met de ogen, onmiddellijk met veel water spoelen en medisch advies zoeken.

S 28 Bij contact met de huid onmiddellijk wassen met veel water en zeep.

16. ADDITIONELE INFORMATIE

Bovenstaande gegevens zijn gebaseerd op onze huidige kennis en ervaring.