

ProMix Filler

Krimparme gebruiksklare pasta voor voegen en afwerken van gipskartonplaten



De Gyproc® ProMix Filler is een gebruiksklare witte pasta bestemd voor het vullen en glad afwerken van voegen tussen gipskartonplaten, in combinatie met een Gyproc® voegband G50 of P50.

ProMix Filler is een gebruiksklare voegpasta met een hoog vullend vermogen. De lichtgewicht formulatie zorgt voor een optimaal rendement en een uitstekend verwerkingsgemak.

ProMix Filler wordt handmatig aangebracht en is makkelijk te schuren.

Beschrijving

Toepassing en voordelen	ProMix Filler wordt universeel toegepast in de binnenafbouw en is geschikt: <ul style="list-style-type: none"> • voor het vullen in 1 of 2 lagen van ABA-voegen van Gyproc® platen, in combinatie met een voegband (gaas G50 of papier P50) en van de schroefkoppen; • als eindlaag in het ABA-voegsysteem voor afwerkingsklasse F2 en F3; • voor het afwerken van afwerkingprofielen (zoals Aqua Bead® of Habito®); • voor kleine oppervlakkige herstellingen van Gyproc® platen; • voor het handmatig volledig uitvlakken van het gehele oppervlak van Gyproc® platen; • voor handmatige verwerking.
Vorm	Pasta
Kleur	wit

Technische data

Normering		
Type	NBN EN 13963:2014	3A type voegproduct voor gipsplaten Voegproduct voor vullen en afwerken, luchtdrogend
Reactie bij brand	NBN EN 13963:2014	A2-s1, d0

Verpakking en bewaring				
Verpakking en stapeling	Verpakking	Inhoud	Type pallet	Stapeling
	emmer	20,40 kg	Euro Pallet	24
Bewaartijd	Bewaartijd [maanden]		Bewaarcondities	

Saint-Gobain Construction Products Belgium NV

Sint-Jansweg 9 • Haven 1602 • 9130 Kallo
 Tel. : +32 (0)3 360 22 11 Fax : +32 (0)3 360 23 80
 info@gyproc.be
 BTW BE 0400.865.465
 RPR Dendermonde

www.gyproc.be

gyproc
SAINT-GOBAIN

ProMix Filler

Verpakking en bewaring

	9	in de originele gesloten verpakking, op een droge en vorstvrije plaats, vanaf de datum vermeld op de verpakking.
--	---	--

Verwerkingseigenschappen

Mengverhouding	het product is gebruiksklaar
Verbruik	13 m ² /emmer (voegafwerking en skimmen) tot 60 m ² /emmer (vullen van de voegen)
Verharding	door contact met lucht
Verwerkingstijd	Lange verwerkingstijd
Droogtijd (wachtijd)	24 uur, volgens laagdikte en (klimaats)omstandigheden
Verwerkingstemperatuur	Voegproduct: > 7°C Ondergrond: 5°C - 30°C

Onze technische diensten behouden zich het recht voor om wijzigingen en verbeteringen aan te brengen. De aangegeven cijferwaarden en tabellen zijn louter ter indicatie en werden verkregen volgens de controle-criteria van Gyproc®. Ze kunnen variëren in functie van de verwerkingsmethode, de omgevingsfactoren en de ondergrond. Dit document vervangt alle vorige m.b.t. het behandelde onderwerp.

