



05000VLV Motor Oil 0W-20 Premium Synthetic Low Viscosity

Version du document: 30 aug. 2020



Description

Cette huile moteur synthétique premium économisant le carburant SAE 0W-20 est développée spécialement pour l'utilisation dans les voitures Volvo où la spécification Volvo VCC RBS0-2AE est prescrite. La formule synthétique bien équilibrée assure un excellent démarrage à froid et une protection optimale contre l'usure. La combinaison d'un indice de viscosité élevé et de la stabilité thermique et à l'oxydation assure un niveau inégalé de protection du moteur et une caractéristique d'économie de carburant. Convient exclusivement si une SAE 0W-20 ACEA A1/B1 ou API SN est prescrite.

Selon les spécifications de

Volvo approval VCC RBS0-2AE

Unités d'emballage

ART. N°	VOLUME	ARTICLES PAR UNITÉ	ARTICLES PAR PALETTE
05001VLV	1 L	6	450
05005VLV	5 L	4	112
05020VLV	20 L	1	30
05060VLV	60 L	1	12
05205VLV	205 L	1	2
05999VLV	1000 L	1	-
P05000VLV	1 L	1	-

TEST	VALEUR	
Viscosity	0W-20	
SAE	0W-20	
Density à 15 °Celsius	0.845	kg/l
Kinematic Viscosity à 40 °Celsius	47.4	mm ² /s
Kinematic Viscosity à 100 °Celsius	9.1	mm ² /s
Viscosity Index	175	
Dynamic Viscosity à -35 °Celsius	< 6200	mPa.s
Flashpoint COC	230	°C
Pourpoint	-45	°C
Total Base Number	8	mgKOH/g
Sulphated Ash	0.8	mass%

These characteristics are typical of current production. Variations in these characteristics may occur.