

1 Description

L' Ecoprotect Pro protège votre sols contre la saleté, l'humidité et les dommages mécaniques lors des travaux de finition et de rénovation. Ce carton de protection est conçu pour les travaux légers.

2 Champ d'application

Convient pour les rénovations, les travaux de peinture et le papier peint.

3 Caractéristiques

- Sans plastique, donc 100 % recyclable avec le papier usagé
- Réduction de 60 % des émissions de CO2 par rapport à un revêtement en PE
- Composé de plusieurs couches, dont une couche supérieure recouverte d'argile et de pulpe naturelle
- La peinture renversée s'enlève facilement
- Réflexion optimale de la lumière grâce à la surface blanche supérieure

4 Application

- Poser les bandes en les chevauchant de 10 cm environ en pressant bien
- Appliquer sur des surfaces sèches
- Tester en premier la capacité du produit
- Eteindre le chauffage au sol au préalable

5 Garantie & responsabilité

- Copagro garantie que son produit est conforme à sa spécification durant sa durée de conservation.
- La responsabilité ne dépassera jamais ce qui est indiqué dans nos conditions de vente et de livraison. Copagro n'est en aucun cas responsable de dommages indirects.
- Les informations fournies résultent de nos tests et de notre expérience, et sont de nature générale. Cependant, cela n'engage aucune responsabilité. Il incombe à l'utilisateur de déterminer par ses propres tests si le produit convient à l'application.

6 Caractéristiques techniques

Grammage	200 g/m ²
Dimensions	1,25 x 48 m
Composition	Carton
Couleur	Blanc / Brun
Surface	60 m ²