

# Technisch Specificatieblad Ferney Group BV

Ferney Group BV  
Ampèrestraat 15  
1704 SM Heerhugowaard  
Nederland

Datum: 14-02-2018  
TSFK 18/1516633  
Rev : A  
Blad : 1/2



## Productnaam: Kelfort® All Purpose Tape

Opgesteld door: WB	Bekrachtigd door: GvdW
--------------------	------------------------

**Het product:** Kelfort® All Purpose Tape is een tape met een polyethyleen gecoate textieldrager voorzien van een hotmelt kleeflaag.

**Producteigenschappen:** Goed vochtbestendig.  
Sterk en voegzaam.  
Gemakkelijk af te scheuren.

**De toepassing:** De tape is uitermate geschikt voor algemene doeleinden zoals het vastzetten van folie tijdens het reinigen van gevels, tijdelijke reparaties en het bundelen of verpakken.

**Aanbrengtips:** Voor een optimale hechting wordt geadviseerd om de tape onder druk aan te brengen op een droge, stofvrije en ontvette ondergrond. Een vloeistof als Isopropyl-Alcohol wordt aanbevolen om hiermee de ondergrond van tevoren te behandelen.

### **Technische gegevens:**

Drager: Textiel.  
Kleeflaag: Rubber synthetisch.  
Kleur: Grijs.  
Dikte totaal: 0,16mm.  
Pelkleefkracht op roestvast staal: 12 N/25 mm.  
Statische afschuifwaarde bij 23 °C: 1 kg/625 mm<sup>2</sup>.  
Servicetemperatuur: Tussen -20 °C en 80 °C.

# Technisch Specificatieblad Ferney Group BV

Ferney Group BV  
Ampèrestraat 15  
1704 SM Heerhugowaard  
Nederland

Datum: 14-02-2018  
TSFK 18/1516633  
Rev : A  
Blad : 2/2



## Productnaam: Kelfort® All Purpose Tape

---

### **Leveringsvorm:**

Afmetingen tape en

EAN-code: 1516633: 48 mm x 50 m => 8714678115257.

Verpakkingshoeveelheid: 1516633: 24 stuks in een doos. => 8714678115868

### **Productgegevens:**

Iedere rol is voorzien van een seal met het Kelfort logo, artikelnummer en de EAN-code.

De tapes zijn gewikkeld op een kern voorzien van het Kelfort logo.

### **Opslag en veroudering:**

De condities waaronder het product wordt opgeslagen, beïnvloeden zijn specificaties. Opslag dient in originele verpakking te gebeuren, bij een temperatuur van 21 °C en een relatieve vochtigheid van 50% en uit het directe zonlicht. Indien er aan de juiste condities wordt gehouden is het product minimaal 1 jaar houdbaar.