



32000BIO Biodegradable Hydraulic Oil HVI 32

Version du document: 30 aug. 2020



Description

Cette huile hydraulique biodégradable HVI 32 est une huile biodégradable formulé à partir d'ester synthétique de qualité supérieure convenant pour la lubrification des systèmes hydrauliques et qui offre de vastes applications dans différents secteurs comme l'agriculture et l'horticulture, la navigation et le terrassement. Du fait qu'elle est biodégradable, cette huile peut être utilisée en présence d'un risque de fuite. L'huile hydraulique biodégradable MPM HVI 32 présente une plage de température de -30°C à 95°C.

Selon les spécifications de

CEC L-33-T-82 > 90%
ISO 15380 HEES

Unités d'emballage

ART. N°	VOLUME	ARTICLES PAR UNITÉ	ARTICLES PAR PALETTE
32001BIO	1 L	6	450
32005BIO	5 L	4	112
32020BIO	20 L	1	30
32060BIO	60 L	1	12
32205BIO	205 L	1	2
32999BIO	1000 L	1	-
P32000BIO	1 L	1	-

TEST	VALEUR	
Viscosity	ISO VG 32	
Density à 15 °Celsius	0.923	kg/l
Kinematic Viscosity à 40 °Celsius	31.7	mm ² /s
Kinematic Viscosity à 100 °Celsius	7	mm ² /s
Viscosity Index	192	
Flashpoint COC	250	°C
Pourpoint	-35	°C
FZG Loading Stage	>12	DIN 51 354/T2

These characteristics are typical of current production. Variations in these characteristics may occur.