




# 16000ZF6 ATF Automatic Transmission Fluid M-1375.4

Version du document: 19 mars 2023



## Description

Cette huile de transmission automatique synthétique premium a été spécialement développée pour toutes les transmissions ZF 6 vitesses et autres applications pour lesquelles les constructeurs ont prescrit une spécification M-1375.4.

## Selon les spécifications de

Aston Martin ATF M-1375.4  
BMW 83 22 0 142 516 / 83 22 2 305 396  
Bentley PY112995PA  
Hyundai 0400000C90SG  
Jaguar ATF M-1375.4 / Fluid 8432  
Land Rover TYK 500050  
Maserati 231603 / Gran Turismo ATF M-1375.4 / Quattroporte ATF M-1375.4  
Porsche ATF M-1375.4  
Rolls Royce ATF M-1375.4  
VW G 055 005

## Unités d'emballage

ART. N°	VOLUME	ARTICLES PAR UNITÉ	ARTICLES PAR PALETTE
16001ZF6	1 L	6	450
16004ZF6	4 L	4	112
16020ZF6	20 L	1	30
16060ZF6	60 L	1	12
16205ZF6	205 L	1	2
16999ZF6	1000 L	1	-

## Analyses standard

TEST	VALEUR	METHOD
Density à 15 °Celsius	0.845	kg/l
Colour	brown	
Viscosity	10W	
Kinematic Viscosity à 40 °Celsius	26.8	mm <sup>2</sup> /s
Kinematic Viscosity à 100 °Celsius	5.6	mm <sup>2</sup> /s
Viscosity Index	151	
Flashpoint COC	210	°C
Pourpoint	-51	°C
Brookfield Viscosity à -40 °Celsius	8500	mPa.s

These characteristics are typical of current production. Variations in these characteristics may occur.