

Feuille de données

Article N°: 3393 Chariot fermé 750 kg



Equipements de manutention



Ensemble mécano-soudé, revêtement époxy bleu RAL 5007. Construction en profilé et tube d'acier soudé avec dossier de poussée. 3 ridelles et un toit en treillis métallique 40 x 40 x 4 mm soudé. 1 plateau fixe et 4 amovibles en mélaminé surface effet hêtre.

2 roues pivotantes et 2 fixes à bandage TPE (Élastomère thermoplastique), moyeu à roulement à billes de précision. Déplacement confortable : peu de résistance au démarrage, au déplacement et à la rotation. Déplacement peu bruyant sur sols plats, bandage non traçant. TOTALSTOP : chariot équipé de série du système de freinage centralisé du côté des roues pivotantes. Charge par étagère : 90 kg.

Détails techniques:



Charge totale (kg)	750
Hauteur plateaux (mm)	292, 582, 882, 1182, 1482
Longueur de surface utile (mm)	1200
Largeur de surface utile (mm)	780
Longueur totale (mm)	1370
Largeur totale (mm)	800
Hauteur totale (mm)	1792
Type de pneu	TPE
roues (mm)	200 x 40
Poids (kg)	151
Pays d'origine	Allemagne
Garantie (ans)	10
Code douanier	8716800000
GTIN	4017976019154