

ARTICLE : PT 0105
PRODUIT : Spray vaseline PRO-Tech

Description

Le Spray vaseline PRO-Tech est un lubrifiant transparent universel de grande qualité. Il protège contre la corrosion, l'usure et le blocage des composants. Pour l'entretien et la protection du métal, des boulons et écrous, charnières et bornes de batteries, etc. Ce produit est très utilisé pour les structures d'antenne et le génie des communications. Propriété anti-corrosion excellente et une grande résistance au sel, et aux acides et alcalis doux. pH neutre et déperlant. Le Spray vaseline PRO-Tech peut être utilisé dans tous les sens (360°).

Applications

Protection du matériel 'ultraléger'
Panneaux d'équipement audio
Structure d'antenne
Génie des communications
Cosses de câble
Prises de connexion
Surfaces mobiles
Contacts électriques

Références du produit

Produit polyvalent
Déperlant
Embout à jet dirigeable
Excellente adhérence
Excellente résistance à la corrosion
Prévient de l'usure et du blocage
Résistant aux acides et alcalis doux
Résistant aux intempéries
Valve 360°

Propriétés Physiques et Chimiques

Contenu	:	400 ML
Base	:	Vaseline de qualité pure, non acide, vaseline blanche non résineuse
Apparence	:	Liquide clair incolore légèrement trouble
Propulseur	:	Propane-Butane
COV-- CH%	:	93%
COV-EU g/l	:	594 g/l
Densité relative (g/ml 20°C)	:	0,642
Pression de la vapeur à 20°C	:	3.3 - 3.9 bar
Débit de pulvérisation	:	1.1 g/sec
Point de goutte	:	50°C-56°C

Instruction d'utilisation

Avant l'utilisation, lisez avec attention les instructions données sur l'emballage et suivez-les.

L'aérosol doit être à température ambiante.

La température d'utilisation idéale est entre 5 et 30°C.

Agiter la bombe aérosol avant utilisation. Appliquer le pulvérisateur à vaseline en fines couches. Une meilleure lubrification est obtenue après évaporation du solvant (approximativement 1 minute).