

Technisch Specificatieblad Ferney Group BV

Ferney Group BV
Ampèrestraat 15
1704 SM Heerhugowaard
Nederland

Datum: 28-01-2004
TSFK 01/1516706
Rev : B
Blad : 1/2



Productnaam: Kelfort® lasspray siliconenvrij

Opgesteld door: E.G.	Bekrachtigd door: W.A.
----------------------	------------------------

Het product: Kelfort® lasspray is gebaseerd op dierlijke vetten in oplosmiddel en is siliconenvrij. Drijfgas: propaan/butaan.

De toepassing: In het bijzonder voor elektrode- en TIG/MIG-lassen. Ter voorkoming van aanhechting van lasspatten. De lasspray kan op aluminium, staal en rvs worden gebruikt.

Eigenschappen:

- De oppervlakken van de te lassen delen worden langdurig tegen lasspatten beschermd zodat geen mechanische nabewerking nodig is.
- Gasmondstukken en lastangen hebben een langere levensduur door de toepassing van de lasspray.
- Het lakken of verzinken van de met de lasspray behandelde delen is na het reinigen met een zeepoplossing probleemloos mogelijk.

Leveringsvorm:

EAN-code: 1516706 => 8714678008337.

Verpakking: In bussen van 400 ml.

Inhoud doos: 12 bussen.

Afmetingen doos: (l x b x h): 29 cm x 22 cm x 21 cm.

Afmetingen pallet: (l x b x h): 120 cm x 80 cm x 140 cm.

Aantal dozen op pallet: 84.

Productiegegevens: Het productienummer is aangegeven op de bus en iedere omdoos is voorzien van een productsticker.

Gebruiksaanwijzing: Spuitbus gedurende circa 2 minuten goed schudden voor gebruik. De oppervlakken moeten gelijkmatig bespoten worden.

Technisch Specificatieblad Ferney Group BV

Ferney Group BV
Ampèrestraat 15
1704 SM Heerhugowaard
Nederland

Datum: 28-01-2004
TSFK 01/1516706
Rev : B
Blad : 2/2



Productnaam: Kelfort® lasspray siliconenvrij

Houdbaarheid: Bij temperaturen tussen + 5°C en + 25°C, minimaal 12 maanden houdbaar.

Technische gegevens:

<u>Consistentie:</u>	Vloeibaar.
<u>Kleur:</u>	Kleurloos.
<u>Geur:</u>	Zoetachtig.
<u>Dichtheid:</u>	0,80 g/ml.
<u>Dynamische viscositeit bij 20 °C:</u>	3,5 mPa•s.
<u>Oppervlaktespanning:</u>	nvt
<u>Kauri-Butanol waarde:</u>	nvt
<u>pH:</u>	nvt
<u>Verdampingsnelheid van het solvent:</u>	nvt
<u>Droogtijd kleefvrij:</u>	nvt
<u>Stolpunt na verdamping:</u>	nvt
<u>Koper corrosie test:</u>	nvt