

L'Egalsoft FR[®] est une thibaude unique antiglisse pour une pose facile et durable de la moquette. La couche supérieure en non-tissé polyester donne une base stable pour l'application de la colle. La couche inférieure est munie d'une colle antidérapante. Egalsoft FR[®] convient pour application en secteurs d'habitation et bâtiment.

- Système pelable sans endommager le support
- Bonne capacité d'égalisation
- Haute capacité à se remettre en son état premier
- Augmente le luxe et confort
- Prolonge la durée de vie de la moquette
- Classement feu Bfl S1 & ASTM

Méthode de pose:

Pose tendue ou pose collée - non-tissé polyester donne vers le haut. Nous vous conseillons de ne pas installer Egalsoft FR[®] en combinaison avec de la moquette qui à tendance à rétrécir.

Direction de la pose :

La thibaude doit être posée toujours perpendiculairement à la longueur de la moquette afin d'éviter de superposer le joint de la moquette avec celui de la thibaude.

License d'inspection des Bâtiments général:

Numéro d'agrément Z-158.10-98 valable jusque 8-3-2023

Quietroom[®] label:

Numéro d'immatriculation : 20199922

Epaisseur:

6,0 mm / ± 0,6 mm - tolérance maximale 10%

Dimensions:

22m x 1,37m = ± 30,14m²

Poids:

900 gr/m² / ± 90 gr/m² (27 kg / rouleau) - tolérance maximale 10%

Densité:

150 kg/m³ / ± 15 kg - tolérance maximale 10%

Matériaux:

Couche supérieur: Polyester PES non-tissé
Couche centrale: Polyester PES Aiguillé imprégné
Couche inférieure: Couche adhésive

Emballage:

Material: Sac imprimé en LDPE (polyéthylène) sans tube avec instruction de pose

