



Revêtement pour tuiles.

Champs d'application

- Tuiles d'argile, de béton et d'Éternit

Propriétés

- Grande élasticité (aussi à basse température)
- Haute perméabilité à la vapeur d'eau
- Excellente résistance aux effets climatiques et agressions environnementales
- Diminue la porosité des tuiles (moins de risque de gel)
- Élimine le substrat qui favorise la prolifération d'algues et de moisissures
- Bel effet décoratif

Descriptif

Liant à base d' : Acrylate

Teinte(s) : Rouge Francfort 8911
Rouge nature 8914
Rouge brun 8916
Bron foncé 8917
Gris anthracite 7016 RAL
Autres teintes spécifiques pour tuiles sur demande

Conditionnement : 15 litres

Rendement : 4 à 5 m²/litre selon support

Degré de brillance : Satiné

Densité : Env. 1,30 g/cm³ dépendant de couleur

Stockage : Conserver au frais, dans l'emballage bien fermé, à l'abri du gel et des rayons solaires

Application

À la brosse rectangulaire, au rouleau en laine d'agneau ou au pistolet.

Airless

Buse : 0,021

Pression de service : 160-180 bar

Filtre : Blanc

Nettoyage du matériel : à l'eau claire, sitôt après utilisation.

Température

Ne pas utiliser sous les + 10 °C (température de l'air et de l'objet). Ne pas appliquer en plein soleil ni en cas d'humidité relative de l'air de plus de 80 %.

La température ambiante idéale d'application se situe entre + 15 °C et + 25 °C.

Séchage (+ 20 °C / 60 % humidité relative de l'air)

Repeignable : Après env. 2 hres

Résistance à la pluie : Après env. 4 hres

Prévoir un temps de séchage plus long, en cas de température ambiante plus basse ou d'humidité relative de l'air plus haute.

Support

Le support doit être propre, sec, cohérent et non gras.

Tuiles d'argile et de béton

Éliminer toutes les parties non adhérentes telles que mousses et algues, au moyen du nettoyeur haute pression.

En cas de prolifération importante, appliquer le fongicide Südwest Nettoyant Anti-Moisissures. Le laisser agir au moins 12 heures avant de nettoyer sous haute pression.

Il est important de procéder au nettoyage dans le sens de l'écoulement des eaux afin d'éviter toute infiltration d'eau entre tuiles.

Réhumidifier le support propre et sec ou traiter le support encore humide en appliquant une couche non diluée de Peinture spéciale pour Tuiles Südwest. Après séchage d'au moins 2 heures, appliquer une deuxième couche de Peinture spéciale pour Tuiles Südwest.

En cas de tuiles béton très sablonneuses, les imprégner d'abord de Südwest Tiefengrund (à base de solvants).

Après minimum 24 heures de séchage, mais sans faute endéans les 3 jours, appliquer la première couche de Peinture spéciale pour Tuiles Südwest.

Tuiles ou plaques d'Éternit (sans asbeste)

Laisser sécher le support durant 3 jours. Imprégner l'entièreté du support avec Südwest Tiefengrund. Après minimum 24 heures de séchage, mais sans faute endéans les 3 jours, appliquer la première couche de Peinture spéciale pour Tuiles Südwest.

Traiter les plaques d'Éternit fissurées comme indiqué ci-avant.

Pour la deuxième couche, couvrir les fissures d'une membrane renforcée de polyester.

Ces endroits précis doivent être traités par trois fois au moyen de la Peinture spéciale pour Tuiles Südwest.

Indications particulières

En cas de risque de pluie, de brouillard ou de gel, ne pas procéder à l'application.

Ne pas appliquer sur tuiles déjà laquées et/ou vernies, ni sur Éternit couvert d'une couche de finition synthétique.

Mesures de protection

Voir fiche de sécurité.

Identifiants

Voir fiche de sécurité.

Les renseignements fournis dans la présente notice sont une description générale du produit, fondée sur nos expériences et tests, et non sur un exemple concret et des facteurs particuliers. C'est pourquoi notre responsabilité ne peut être mise en cause. Pour plus d'informations détaillées, veuillez contacter notre service Application & Technique. La fiche de données de sécurité est diffusée via notre site www.vistapaint.fr. 8-11-2022.

Une marque exclusive de VISTAPAIN