

# Technisch Specificatieblad Ferney Group BV

Ferney Group BV  
Ampèrestraat 15  
1704 SM Heerhugowaard  
Nederland

Datum: 15-11-2007  
TSFK 05/1516300  
Rev : B  
Blad : 1/2



## Produktnaam: Kelfort® silikit remover

Opgesteld door: E.v.R

Bekrachtigd door: W.A.

**Het product:** Kelfort® silikit remover is een pasteus verwijderingsmiddel voor siliconenrestanten dat zowel uitgeharde als niet-uitgeharde siliconenoppervlakken siliconenvrij maakt. Het product bevat geen aromatische of gehalogeneerde oplosmiddelen.

**De toepassing:** De silikit remover wordt gebruikt voor het verwijderen van siliconenkitrestanten van allerlei ondergronden zoals hout, metalen, glas, keramiek, beton en verschillende kunststoffen.

**Verwerking:** De siliconenkit eerst zoveel mogelijk verwijderen om daarna de Kelfort® silikit remover meerdere keren aanbrengen om de overgebleven resten te verwijderen. De te verwijderen siliconenkit en aangrenzende ondergronden moeten absoluut droog zijn. De Kelfort® silikit remover in een laagdikte aanbrengen van minimaal 5 mm (2 à 3 keer de laagdikte van de te verwijderen siliconenkit).

**Beperkingen:** Niet geschikt voor nylon. Bij textiel maximaal een half uur laten inwerken i.v.m. mogelijke vlekvorming. In alle gevallen vooraf een test uitvoeren.

<b>Inwerkingstijd:</b>	<u>Siliconenkit laagdikte</u>	<u>Inwerkingstijd silikit remover</u>
	Zeer dunne laag	15 minuten
	1 mm	max. 5 uur
	2 mm	5-7 uur
	5 mm	12 uur

**Eindreiniging:** De silikit remover resten en de opgeloste siliconenkit met een plamuurmes verwijderen. De laatste restanten met een vochtige doek wegnemen en met een droge doek nawrijven.

# Technisch Specificatieblad Ferney Group BV

Ferney Group BV  
Ampèrestraat 15  
1704 SM Heerhugowaard  
Nederland

Datum: 15-11-2007  
TSFK 05/1516300  
Rev : B  
Blad : 2/2



## Produktnaam: Kelfort® silikit remover

---

### **Leveringsvorm:**

Kleur: Bruin.  
EAN-code: 1516300 => 8714678022579.  
Verpakking: Flacon van 100 ml.  
Inhoud doos: 24 stuks.  
Afmetingen doos: (l x b x h): 21 x 16 x 16 cm.  
Productiegegevens: De produktiedatum is aangegeven op de flacon.

### **Technische gegevens:**

Consistentie: Pasteus, thixotroop.  
Verwerkingstemperatuur: +5 tot + 40 °C.  
Geur: Zwak.  
Verdampingssnelheid: Traag.  
Volumieke massa: ca. 0,85.  
Vlampunt: > 100 °C.

**Houdbaarheid:** Minimaal 24 maanden in ongeopende, originele verpakking bij temperaturen tussen +5 °C en +25 °C. Vorstvrij bewaren.