



02000 Motor Oil 15W-40 Turbo Universal

Documentversie: 29 aug. 2020



Omschrijving

Deze universele minerale motorolie is speciaal ontwikkeld voor normaal belaste benzinemotoren en dieselmotoren van personenauto's. Deze motorolie is ook geschikt voor turbodieselmotoren.

Volgens de specificaties van

ACEA A3/B4 / E2
API CG-4 / SL
Allison C4
Caterpillar TO-2
MAN M 271
MB-Approval 228.1
Volvo VDS

Verpakkingseenheden

ART. NR.	VOLUME	AANTAL PER STUK	AANTAL PER PALLET
02001	1 L	6	450
02004	4 L	4	112
02005	5 L	4	112
02020	20 L	1	30
02060	60 L	1	12
02205	205 L	1	2
02999	1000 L	1	-
P02000	1 L	1	-

TEST	WAARDE	
Viscosity	15W-40	
Density bij 15°C	0.887	kg/l
Kinematic Viscosity bij 40°C	107	mm ² /s
Kinematic Viscosity bij 100°C	14	mm ² /s
Viscosity Index	132	
Dynamic Viscosity bij -20°C	6850	mPa.s
Flashpoint COC	228	°C
Pourpoint	-30	°C
Total Base Number	6.1	mgKOH/g
Sulphated Ash	1	mass%

Deze waarden zijn typerend voor de huidige productie. Er kan variatie in de waarden optreden.