



## 54000 4-Stroke Motorcycle Oil 10W-40 Semi Synthetic

Documentversie: 29 aug. 2020



### Omschrijving

Deze semi synthetische 4-takt motorfietsolie SAE 10W-40 is ontwikkeld voor lucht- en watergekoelde 4-takt motoren van motorfietsen. Deze speciale motorfietsolie is het hele jaar door te gebruiken. Deze motorolie is geschikt voor de smering van versnellingsbakken en in olie gedompelde koppelingen.

### Volgens de specificaties van

API SL  
JASO MA / MA2

### Verpakkingseenheden

ART. NR.	VOLUME	AANTAL PER STUK	AANTAL PER PALLET
54001	1 L	6	450
54004	4 L	4	112
54020	20 L	1	30
54060	60 L	1	12
54205	205 L	1	2
54999	1000 L	1	-
P54000	1 L	1	-

TEST	WAARDE	
Viscosity	10W-40	
Density bij 15°C	0.851	kg/l
Colour	AMBER	
Kinematic Viscosity bij 40°C	90	mm <sup>2</sup> /s
Kinematic Viscosity bij 100°C	14.0	mm <sup>2</sup> /s
Viscosity Index	160	
Dynamic Viscosity bij -25°C	4900	mPa.s
Flashpoint COC	224	°C
Pourpoint	-38	°C
Total Base Number	6.1	mgKOH/g

Deze waarden zijn typerend voor de huidige productie. Er kan variatie in de waarden optreden.